

江西桥梁施工桥面防水桥面铣刨桥面抛丸桥梁防腐隧道防火施工

产品名称	江西桥梁施工桥面防水桥面铣刨桥面抛丸桥梁防腐隧道防火施工
公司名称	衡水百通路桥养护工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄乡张单驼村
联系电话	19316080993

产品详情

无论是在公路桥梁，还是在城市桥梁，桥面铺装工程的质量控制对桥梁的使用效能和使用寿命有很大影响。所以，小编就跟大家一起来学习一下这项非常重要的施工工艺吧。桥梁的防水技术，说起来容易，做起来难。

一、基本要求

- 1：基层质量符合规定要求。
- 2：其强度，物理性能，化学成分等均满足国家相关标准。
- 3：粗细集料、水及外加剂的掺入量均达到了设计及施工规程的要求。
- 4：按照现场实测的实际水泥强度，通过试验，确定了优的混凝土配合比。
- 5：接缝位置的设置符合设计要求。
- 6：拉毛构造深度符合施工规范要求。
- 7：顶部表面与其它结构的接合是平滑的。排水口的高度与设计一致，低于上表面5-8毫米，桥面板的边沿没有出现积水。
- 8：混凝土浇筑完毕后，应按照有关规定进行养护。
- 9：桥面排水孔进水口位置应合理安排，以利于桥面排水及渗透水的排出，且排水孔进水不能直接冲到桥梁上，应满足设计要求。

2、工前准备

靠近施工区段的中分带，用钢丝网围起来，并设置专门的走道，并设置警示标志。

3、清理桥面

对桥面进行清理，在施工湿接段的时候，预制箱梁顶面长期暴露和污染，要用钢刷、凿子、小风镐、高压水、鼓风机进行清理，直到没有松散的混凝土、浮渣等杂物，混凝土表面毛糙；用高压水洗净；特别要注意的是木工刨床使用的浮渣，压浆机上的水泥，梁板碰损处的角部的清除。

4、拉毛处理

边上控制架体行走的工人要及时清理标准带上的痕迹。平台行走轮用双木楔楔紧，防止纹路歪斜；控制好拉毛线形、力度；每次洗净扫把。