

手动灰渣阀PZ73W-10NR

产品名称	手动灰渣阀PZ73W-10NR
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	性能:耐高温 口径:DN150、DN200 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

法兰、对夹式耐高温手动灰渣阀PZ73W-10NR DN150、DN200采用2520（310S）耐高温材料，由手轮或者伞齿轮和高温灰渣阀组合而成。适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输送灰渣的系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输送灰、渣的系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

手动灰渣阀PZ73W-10NR的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

手动灰渣阀PZ73W-10NR标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

手动灰渣阀PZ73W-10NR性能参数：

公称压力 PN
壳体试验 1.5 Mpa
密封试验 1.1 Mpa
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 1100
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动灰渣阀PZ73W-10NR零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动灰渣阀PZ73W-10NR连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	285
	65	46	180	145	120	298
	80	46	195	160	135	315
	100	52	215	180	155	365
	125	56	245	210	185	400
	150	56	280	240	210	475
	200	60	335	295	265	540
	250	68	390	350	320	630
	300	78	440	400	368	780
	350	78	500	460	428	885
	400	102	565	515	482	990
	450	114	615	565	532	1100
500	127	670	620	585	1200	