

PZ73W-10NR DN250手动高温排渣阀

产品名称	PZ73W-10NR DN250手动高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	性能:耐高温, 耐磨 连接形式:对夹式 材质:2520不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR DN250手动高温排渣阀, 耐磨排渣门主要特点:

- 1、能适应高温、低温等恶劣环境下工作, 特别是在1000度左右高温下工作, 无需任何冷却装置, 且不变形的特点、同时刀闸阀具有手动、电动功能, 密封性能好, 阀板、阀体均使用高合金材料, 尤其是锅炉排灰渣之系统中的理想阀门。
- 2、采用了目前市场上耐高温材料, 2520这种材质本身具有耐高温的特性, 通过加长阀杆, 增加散热片来达到保护电动的作用, 有效解决了其它刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端。
- 3、本产品适合于炼铁, 电站, 高温煤炉等行业, 相比其他阀门具有结构简单、操作方便、易于维修、价格低等特点, 是目前市场上高温阀门的理想选择。

PZ73W-10NR DN250手动高温排渣阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污渣水混和

PZ73W-10NR DN250手动高温排渣阀主要零部件材质:

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不 金

PZ73W-10NR DN250手动高温排渣阀外形及结构尺寸(PN10)

PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型电动刀型闸阀 (刀闸)				
DN	L	D	D1	D2
50	43	160	125	100
65	46	180	145	120
80	46	195	160	135
100	52	215	180	155
125	56	245	210	185
150	56	280	240	210
200	60	335	295	365
250	68	390	350	320
300	78	440	400	368
350	78	500	460	428
400	102	565	515	482
450	114	615	565	532
500	127	670	620	585
600	154	780	725	685