

PZ973W-10NR电动刀型闸阀，耐高温刀闸阀

产品名称	PZ973W-10NR电动刀型闸阀，耐高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动刀型闸阀，耐高温刀闸阀，耐磨灰渣闸阀概述:

电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力PN6~16，阀体材料为碳素钢的闸阀。配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，并可实现远程控制阀门的打开或关闭。使用温度 1000 ，广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。

PZ973W-10NR电动刀型闸阀，耐高温刀闸阀产品特点

1.启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2.安装高度及位置不受限制。3.在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4.配有手动轮，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

工作温度：

软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 1000 铬钼钒钢： 5
50 工作压力：0.6~1.6MPa

执行标准：

设计按JB / T869I-1998 MSS SP-81法兰按GB / T9113 . 1-2000结构长度按GB / T1-5188 . 2

-94试验和验收按GB / T13927

PZ973W-10NR电动刀型闸阀，耐高温刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100

PZ973W-10NR电动刀型闸阀，耐高温刀闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ973W-10NR电动刀型闸阀，耐高温刀闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114		
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		

800	127	880	920	2800	24-M27	800	12
900	154	980	1020	3100	27-M27	900	15
1000	165	1080	1120	3400	28-M27	1000	16