

硅酸铝彩钢夹芯板，75mm耐高温硅酸铝防火板，阻燃硅酸盐复合板

产品名称	硅酸铝彩钢夹芯板，75mm耐高温硅酸铝防火板，阻燃硅酸盐复合板
公司名称	富途成型科技（苏州）有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	厚度:50-700 用途:防火 产地:苏州
公司地址	相城区问渡路53-4号
联系电话	051268563033 13862308363

产品详情

石化行业耐高温防火硅酸铝彩复合三明治板，75mm厚耐高温硅酸铝防火净化板，

硅酸铝针是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺，特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在先进水平。各种硅酸铝纤维针刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO₂、Al₂O₃、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀，表面平整，具有优良的抗拉强度，因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。同容重、不同厚度的针刺毯，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得更佳隔热结构和节能效益。

产品特性·低导热率、低热容量·优良的热稳定性及抗热震性·优良的抗拉强度·优良的隔热、防火、吸音性

产品应用1.工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬2.电力锅炉、气轮机及核电隔热3.化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬4.高层建筑防火、隔热5.窑炉炉门、顶盖隔热6.高温过滤材质

常用型号：1220 × 15000 × 10 (mm) 610 × 7200 × 20(mm) 610 × 5000 × 30(mm) 610 × 4000 × 40(mm) 610 × 3600 × 50(mm)

分类温度普通型硅酸铝甩丝纤维毯1100 高纯型硅酸铝甩丝纤维毯1260 高铝型硅酸铝甩丝纤维毯1360 含皓型硅酸铝甩丝纤维毯1430