

防雷工程施工整改检测 风云科技防雷检测

产品名称	防雷工程施工整改检测 风云科技防雷检测
公司名称	辽宁风云科技服务有限公司广东分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房
联系电话	13924200335 13924200335

产品详情

风云科技广东分公司-防雷工程施工整改检测

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷检测公司是专门从事防雷设施检测和评估的企业。它们提供针对建筑物、设备和设施的防雷系统的检测服务，包括避雷针、接地装置、避雷网等的安装和维护。在防雷检测过程中，该公司将使用的设备和技术，通过对设施和设备进行检测和评估，来确保它们满足国家和地区的防雷安全标准。

防雷检测公司的主要服务包括：1.

雷电风险评估：评估建筑物和设备所面临的雷击风险，并提出相应的改善建议和防雷措施。2. 防雷系统设计：根据建筑物和设备的需求，设计和规划适用的防雷系统，包括避雷针、避雷器、接地装置等。3. 防雷装置安装：根据设计方案和安装要求，进行防雷装置的安装和调试，确保其正常运行和有效工作。4. 防雷设施检测与维护：定期检测和维护建筑物和设备的防雷系统，发现隐患并及时修复，确保防雷系统的持续有效性。防雷检测公司在防雷安全方面具有知识和经验，能够帮助客户有效降低雷击风险，保护建筑物和设备的安全运行。如果你需要防雷检测服务，可以咨询相关的防雷检测公司以获取更详细的信息和报价。

防雷工程施工整改检测

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，实验室防雷工程施工整改检测，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷装置检测设备表

1. 激光测距仪：量程：0-150m
2. 测厚仪：金属厚度测量，超声波
3. 经纬仪：量程：0-360°，分辨率：2
4. 拉力计：量程：0-40kgf
5. 可燃气体测试仪：适用气体：可燃气体
6. 接地电阻测试仪：测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：
7. 大地网测试仪：测试电流：>3A，发电厂防雷工程施工整改检测，分辨率：0.001~99.999，频率可选
8. 土壤电阻率测试仪：四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：
9. 等电位测试仪：测试电流：1A，四线法测试，分辨率：0.001，具备大容量锂电池
10. 环路电阻测试仪：电阻测量分辨率：0.001，电流测量分辨率：1μA
11. 防雷元件测试仪：测试器件：MOV，具备大容量锂电池
12. 绝缘电阻测试仪：0-1000M
13. 表面阻抗测试仪：测量范围：10³-10¹⁰
14. 静电电位测试仪：测量范围：±20kv
15. 数字万用表：电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半
16. 防爆对讲机；防爆对讲
17. 标准电阻：10⁻³~10⁵欧姆，功率1/2w，防雷工程施工整改检测，线绕型
18. 钢卷尺：分辨率：m
19. 游标卡尺：量程：0-150mm

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷检测标准根据建筑物防护类别不同，分为三类，一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻 10欧姆，三类建筑物要求 30欧姆。防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为头次检测和定期检测。

所谓的头次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构

检测过，但该建筑物已超过规定的检测周期。所谓的常规检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。

防雷工程施工整改检测-风云科技防雷检测由辽宁风云科技服务有限公司广东分公司提供。辽宁风云科技服务有限公司广东分公司在防雷避雷产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，广东风云科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。