

常州二手磨具进口代理报关申报要求及流程

产品名称	常州二手磨具进口代理报关申报要求及流程
公司名称	宁波卓鹰供应链有限公司
价格	300.00/票
规格参数	优势1:一站式进口物流 优势2:全程一对一跟单 优势3:覆盖全国各大口岸
公司地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路1083号003幢(41)(42)B012室
联系电话	13735170267 15058859752

产品详情

常州二手磨具进口代理报关申报要求及流程

进口二手机械报关选卓鹰,全国多网点申报,专属人员跟进,实操经验丰富,降低进口成本.进口二手机械报关齐全,专注进口服务,一站式物流供应链操作。进出口货物收发货人向海关货物、物品进出境手续,向海关申报递交报关资料等单据,接受海关的监管和检查,验放的过程叫做进出口报关。和我们进出口货物收发货人最息息相关的无外乎就是报关资料。海关资讯:从深圳海关获悉,今年1至5月,深圳机场口岸进口冰鲜水产品0.79万吨,同比增长5.2倍。深圳机场口岸作为粤港澳大湾区重要的进口冰鲜水产品口岸,随着航线恢复和消费回暖,来自各地优质渔业产区的冰鲜水产品争先通过物流进入国内市场,为市民的“菜篮子”提供更多选择。进口二手旧机械设备装运前检验注意事项:1.将机械表面的油垢清除干净,机械如遇有油箱及其他装储液体装置,请将液体抽干,并将封口用防水胶布施封;2.污垢清除后,如机器表面保护漆已经脱落,并起锈,外观成色非常陈旧者,建议喷涂以机械原色为基准的着色,尽量保持机械表面着色新净;3.机械原有铭牌标记,如已经脱落或者丢失,建议重新制作铭牌标记(机械型号,年份,品牌,产地,制造商等信息),年份建议不超过10年为基准。4.机械接触部分或者操作台附件,请在显眼处贴标《安全使用警示牌》;5.如机械附件类的电源,电线,接口等,建议使用绳索扎紧,避免装卸时损坏;6.机械清洁后,在未用薄膜、木卡板等工具施封前,请将每台机器设备拍照(每台设备清晰的全景的正面、左,右两侧和铭牌部位图片各1张),回传予我司以旧机电进口前备案之用;7.如属仪器类,按键部位,建议采取使用木箱打包装箱,并在出口前做熏蒸消毒处理,提供《木质包装检疫消毒证书》;8.装箱后请准确提供装箱清单及提单号予我司操作部,以便双方合作整体操作的顺利性。

进口二手旧机械设备所需资料:A进口法定检验 B进口机电许可证(旧) C
进口旧机电产品装运前检验证书(我国九个驻外商检机构分别在:日本、香港、不莱梅、马赛、伦敦、加拿大、欧洲、北美、西班牙)旧机电产品必须要把货物发至这九个商检网点方能进口 D
进口口岸检疫局办的进口旧机电产品备案申请书 E
如进口的机器是印机就需要到国家新闻总署办理印经营许可证 F
如产品税号涉及到国家强制认证的需提供3C证书 G
如进口国为美日韩欧盟等国家的还需提供IPPC(木质包装熏蒸证明)进口机电设备年限规定:一般按机器平均使用年份来计算的,在进口时海关或商检部门按照:一、通用设备部分

1. 机械设备10 14年 2. 动力设备11 15年 3. 传导设备13 15年 4. 动输设备 8 14年
5. 自动化控制及仪器仪表 自动化、半自动化控制设备8 12年 电子计算机4 10年
通用测试仪器设备7 12年 6. 工业窑炉7 13年 7. 工具及其他生产用具9 14年 8. 非生产用设备及
设备工具12 15年 电视机、复印机、文字处理器5 8年 印机8 10年 二、专用设备部分
9. 冶金工业专用设备9 15年 10. 电力工业专用设备 发电及供热设备12 20年 输电线路30 35年
配电线路14 16年 变电配电设备18 22年 核能发电设备20 25年 11. 机械工业专用设备 8 12年
12. 石油工业专用设备8 14年 13. 化工、医药工业专用设备7 14年
14. 电子仪表电讯工业专用设备5 10年 15. 建材工业专用设备6 12年 16. 纺织、轻工专用设备8 14年
17. 矿山、煤炭及森工专用设备7 15年 18. 造船工业专用设备15 22年 19. 核工业专用设备20 25年
20. 工程车建筑专用设备8 10年 21. 以上就是一般二手旧机器进口年限的一些资料，供大家参考，
22. 具体要求以海关或商检管理部门审核为准。 动态新闻：ANSI / ASME B73.1M 化工用卧式端吸离心泵技术
规范数据表中的其他标准与规范也可成为本规定的一部分。卖方必须使其设计、制造、检验和试验等
符合的标准、规范以及有关法规的要求。当买方的数据表 / 工程规定与的标准、规范或法规的要求相矛
盾时，卖方应及时通知买方。当卖方不能接受买方数据表或工程规定的某些条款时，应将偏离内容和修
正意见及时通知买方并征得买方书面同意。文件的优先顺序文件的优先顺序为：订货单或询价单；数据
表；本工程技术规定；订货单或数据表中提到的标准与规范。设计一般要求泵及其辅助设备应能适合露
装及操作。泵应具有稳定状特性曲线，在曲线上应标出泵的容许工作范围，泵的正常工作点应不超过佳
效率点，并应尽量远离小点。卖方应保证泵的性能，包括效率、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均
应达到规定的要求。可用汽蚀余量NPSHa应至少比必需汽蚀余量NPSHr大.5m，且不考虑对烃类液体的修
正系数。所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验，未经买方同意，不得使用样机或试制产品。
拓展：一般干货集装箱所能装载的货物体积和重量如下：20' GP: 25CBM ~ 28CBM 21000KGS；40' GP:
55CBM ~ 58CBM 24000KGS；40' HC: 65CBM ~ 68CBM 24000KGS。