

海底工程海工钢,SM490YB450*200*9*14尺寸、外形及允许偏差范围

产品名称	海底工程海工钢,SM490YB450*200*9*14尺寸、外形及允许偏差范围
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5250.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、海工钢450*200*9*14海工钢是海洋工程装备主要指海洋资源(特别是海洋油气资源)勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备。海工钢材质有:SM490YB

二、SM490YB海工钢450*200*9*14化学成分:C:0.27~0.35;Si:0.93~1.20;Ni:0.029;Cu:0.025;Mn:0.80~1.10;S:0.025;P:0.026;Cr:0.75~1.20;三、SM490YB海工钢450*200*9*14表面淬火表面淬火是将钢件的表面层淬透到一定的深度,而心部分仍保持未淬火状态的一种局部淬火的方法。表面淬火时通过快速加热,使刚件表面很快到淬火的温度,在热量来不及穿到工件心部就立即冷却,实现局部淬火。在进入施工场地以后,首先需要进行和放线,将支撑手脚架以及埋柱脚的地区进行合理选择,在就位吊装以后对安装中存在的问题进行再次纠正。施工开始之前需要对模板进行加固和绑扎以及再次检查,在安装型钢柱的时候,必须确保安全性能,这样才能使施工的安全性得到有效保证。四、SM490YB海工钢的规格型号表 H型钢 100*100*6*8 A36/SS400/S235JR H型钢 125*125*6.5*9 A36/SS400/S235JR H型钢 148*100*6*9 A36/SS400/S235JR H型钢 150*75*5*7 A36/SS400/S235JR H型钢 150*150*7*10 A36/SS400/S235JR H型钢 175*90*5*8 A36/SS400/S235JR H型钢 175*175*7.5*11 A36/SS400/S235JR H型钢 194*150*6*9 A36/SS400/S235JR H型钢 198*99*4.5*7 A36/SS400/S235JR H型钢 200*100*5.5*8 A36/SS400/S235JR H型钢 200*200*8*12 A36/SS400/S235JR H型钢 200*204*12*12 A36/SS400/S235JR H型钢 244*175*7*11 A36/SS400/S235JR H型钢 244*252*11*11 A36/SS400/S235JR H型钢 248*124*5*8 A36/SS400/S235JR H型钢 250*125*6*9 A36/SS400/S235JR H型钢 250*250*9*14 A36/SS400/S235JR H型钢 250*255*14*14 A36/SS400/S235JR H型钢 294*200*8*12 A36/SS400/S235JR H型钢 298*149*5.5*8 A36/SS400/S235JR H型钢 300*150*6.5*9 A36/SS400/S235JR H型钢 300*300*10*15 A36/SS400/S235JR H型钢 300*305*15*15 A36/SS400/S235JR H型钢 340*250*9*14 A36/SS400/S235JR 300*300*10*15 440*300*11*18 450*200*9*14 588*300*12*20 700*300*13*24 冶金矿产:有人曾提出,应当解放高炉,降低炉渣碱度,放宽对铁水含硫的限制,在0.05%左右就可以了。再用铁水预处理的办法解决生铁含硫高的问题。高炉低碱度操作,含硫量放开后,会促进高炉生产稳定顺行,使炼铁焦比降低,产量提高,降低炼铁生产成本,对提升钢铁企业市场竞争力十分有利。但一些公司的,特别是炼钢厂反对这种做法。据调查,欧美一些钢铁厂,是把铁水预处理设备放在炼钢厂,让高炉出高硫铁水(有些高炉铁水含硫高达0.09%),通过铁水预处理,可供给炼钢厂含硫很低的铁水,使炼钢厂满意。