

# 气动卫生级快装球阀-316材质

产品名称	气动卫生级快装球阀-316材质
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:气动 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

气动卫生级快装球阀是由气动角行程执行器与卫生级球阀装配组成。亦称气动卡箍球阀,流道经过抛光和除菌处理,采用了全衬的F4密封,没有死角且容易清洗。卫生级气动球阀阀体采用不锈钢精制而成,流道内壁0.5um(240Grit)电子抛光,保持流体畅通无阻。密封面采用的全衬PTFE没有死角,保证卫生。气动卡箍球阀应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、生物工程和污水处理工程等领域。

气动卫生级快装球阀产品特点:

卫生级气动球阀概述卫生级气动球阀采用内外抛光处理,用于食品等卫生级别工况。控制方式有开关型和调节型两种。全通径的卫生级球阀基本没有流阻;结构简单、体积小、重量轻;紧密可靠,其有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料使用各种塑料,密封性好,能实现密封卫生级气动球阀参数【阀体材质】:304、316、316L

【阀芯材质】:304、316、316L

【密封阀座】:NBR、EPDM、PTFE、硅橡胶

【压力等级】:1.6MPa

【公称通径】:DN25-DN150

【结构形式】:一体式

【连接方式】:卡箍快装

【温度范围】:PTFE:-30~180 【气动附件】:换向电磁阀、限位开关、空气过滤减压阀、电气定位器、手轮机构

【气动执行器】:双作用、单作用常闭、单作用常开【电磁阀电压】:AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ  
DC24V/12V +10%到-10%

阀体:

阀体形式 二通式、三通式

公称通径 DN15~102mm

公称压力 PN1.0 MPa

连接形式 快装式(卡箍式)、焊接式、螺纹式

适用温度 PTFE 180

适用介质 啤酒、生物工程、食品、饮料、乳品等

产品特点 安全卫生,密封好、使用寿命长

执行机构:

执行器型号 GT、SR、ST、AT系列单(双)作用气动执行器

供气压力 0.4~0.7MPa

气源接口 G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"

环境温度 -20~+90

作用形式 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)

双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)--失气时阀位保持(FL)

可配附件 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查阅。

主要零件材料:

阀体 304/316/316L不锈钢

阀轴 不锈钢

球体 304/316/316L不锈钢

## 阀座 PTFE

### 主要连接尺寸:

#### 通径 G L L H D

15 34 132 100 115 12.7

20 50.5 132 100 115 17.2

25 50.5 155 120 147 25

32 50.5 155 130 150 31.8

38 50.5 155 150 152 35.6

51 64 155 200 172 48.6

63 77.5 208 210 192 60.3

76 91 208 220 197 72.9

89 106 256 260 224 88.9

102 119 256 320 232 101.6