

Q11F三片式手柄球阀-内螺纹球阀耐高温-高压

产品名称	Q11F三片式手柄球阀-内螺纹球阀耐高温-高压
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:手动 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

Q11F三片式手柄球阀密封可靠, 结构简单, 维修方便, 密封面与球面常在闭合状态, 不易被介质冲蚀, 在各行业得到广泛的应用。适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)用稳定, 温度范围:-20 ~ 232 ~ 350
三片式承插焊球阀公称压力:1.6-6.4MPa

产品特征

公称压力 适用介质 适用稳定范围 螺纹类型

1.6-6.4MPa 水、油、气及某些腐蚀性液体 (W。 O。 G) -20 ~ 232 ~ 350
G。 NPT。 BSPT。 BSP。 DI259/2999

主要技术参数

公称通径 DN (mm) 6 ~ 100mm

公称压力 PN (MPa) 2.5 4.0 6.4

试验压力 强度试验压力 3.8 6.0 9.6

密封试验压力 3.0 4.8 7.6

低压气密封试验压力 0.6 0.6 0.6

适用介质 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。

适用温度 < 150 (PTFE) < 300 (PLL)

主要零件材料

NO 零件名称 PART NAME 材料 (MATERIAL)

1 阀体 Body CF8M CF8 WCB

2 阀盖 Cap CF8M CF8 WCB

3 阀座 Seat RPTFE

4 球 Ball SS304 SS316

5 密封垫 Seal Gasket PTFE

6 阀杆密封 Stem Seal PTFE

7 阀杆 Stem SS316

8 阀杆填料 Stem Packing PTFE

9 填料压盖 Packing gland SS304

10 弹性垫圈 Spring washer SS301

11 手柄 Handle SS304

12 螺母 Stem Nut SS304