

H44H卧式止回阀适用于水，油，蒸汽

产品名称	H44H卧式止回阀适用于水，油，蒸汽
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 连接形式:法兰
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

H44H卧式止回阀作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。卧式止回阀,H44H卧式止回阀

该产品严格按 GB12236 标准设计制造，销轴与阀瓣连接采用内装式结构，性能可靠，密封可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

设计制造标准：GB/T 12235,AP600,API6D,ANSI/ASME.B16.34

连接法兰标准：GB/T 9113,API6D,ANSI/ASME B16.5

压力温度等级：GB/T 12224-2005,,GB/T9131,ANSI/ASME.B16.34

试验检验标准：GB/T 13927-2008,JB/T9092,,API598,API6D

设计制造:按照ANSI B16.34

结构长度：ANSI B16.10

法兰尺寸：ANSI B16.15

试验 ~ 检验 :API 598

卧式止回阀结构与特点

1、选材，符合相关标准，材料的全面质量。

2、密封副配对合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或钴基硬质合金堆焊面成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。

3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。

4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。

5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度介质工况。

可按用户要求不同结构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用。

卧式止回阀应用规范

设计与制造 GB/T12235

连接端尺寸 结构长度 GB/T12221

法兰尺寸 JB/T79

检验与试验 JB/T9092

材料 碳钢 GB/T12229

不锈钢 GB/T12230

合金钢 Q/ZB66

标志 GB/T12220

供货 JB/T7928

主要零件材料

阀体 阀盖 阀瓣 阀座 适用介质 适用温度

()

WCB WCB+D507Mo WCB+D577 水、油品、蒸汽 425

ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9+

Stellite12 0Cr18Ni9+

Stellite6 硝酸类 200

ZG1Cr18Ni2Mo2Ti CF8M+Stellite12 ZG1Cr18Ni2Mo2Ti 磷酸、醋酸类、混酸 200

ZG00Cr17Ni14Mo2 CF3M+Stellite12 CF3M+Stellite6 尿素、甲铵液、磷酸 200

ZG1Cr5Mo ZG1Cr5Mo+

Stellite12 ZG1Cr5Mo+

Stellite6 水、油品、蒸汽 550