

不锈钢丝扣止回阀H11H

产品名称	不锈钢丝扣止回阀H11H
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

内螺纹止回阀,不锈钢丝扣止回阀公称压力：1.6MPa

适用温度范围：-20 ~ 232 ~ 350

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（W.O.G）

螺纹类型：G?NPT.BSPT.BSP DIN259/2999

实物图片

性能规范

公称压力 PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa

强度试验压力 PT 2.4, 3.8, 6.0, 7.6

低压气密封试验压力 0.6

高压气密封试验压力 2.0, 3.0, 4.8, 7.6

适用介质 H12W-(16-64)C H12W-(16-64)P H12W-(16-64)R

水、油品、汽 硝酸类 醋酸类

适用温度 -40 ~ 180

主要零件材料

序号NO. 零件名称 材质

1 阀体 不锈钢CF8M/CF8

2 弹簧 不锈钢316/304

3 阀瓣 不锈钢CF8M/CF8

4 螺塞垫片 聚四氟乙烯PTFE

5 螺塞 不锈钢316/304

6 阀盖 不锈钢CF8M/CF8