

批发零售各种型号氟胶耐高温SB25*35*10型单唇骨架油封

产品名称	批发零售各种型号氟胶耐高温SB25*35*10型单唇骨架油封
公司名称	广州欧密优密封件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区乐嘉路宏景街92号A212房（仅作办公用途）
联系电话	18665580800

产品详情

是否提供加工定制：	是	类型：	密封圈
材质：	氟胶	作用：	回转密封
型号：	SB25*35*10	样品或现货：	现货
是否标准件：	标准件	使用温度：	-30—300（ ）
使用压力：	0.05（MPa）	是否进口：	否
适用范围：	汽车、电器、泵、油缸	性质：	耐腐蚀、耐高温、耐磨损

骨架油封（outside framework oil seal）一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏，通常用于旋转轴，是一种旋转轴唇密封。

骨架油封密封原理由于在油封与轴之间存在着油封刃口控制的油膜，此油膜具有流体润滑特性。在液体表面张力的作用下，油膜的刚度恰好使油膜与空气接触端形成一个新月面，防止了工作介质的泄漏，从而实现旋转轴的密封。

骨架油封作用

- 1、防止泥沙、灰尘、水气等自外侵入轴承中；
- 2、限制轴承中的润滑油漏出。

骨架油封应用

骨架油封，广泛应用于航空、汽车、船舶、冶金、工程机械、矿山机械、通用机械、农业机械、化工机械等行业。适用于旋转运动及往复运动密封。安装在各重型号发动机、变速箱、车桥、轮船、汽缸等部位。主要防止被密封介质（气体、液体。）渗透及外部异物进入机体。

sb骨架油封				
	压力	温度	往复速度	介质
特性				
材质				
丁腈 (nbr)	0.05mpa	-30 ~ 100	20m/s	润滑油、油脂、水
氟胶 (fpm)	0.05mpa	-20 ~ 300	20m/s	润滑油、油脂、水

	t	s	v
封油唇结构			
骨架结构			
a	双唇有弹簧，组合内壳设计	单唇有弹簧，组合内壳设计	单唇无弹簧，组合内壳设计
b	双唇有弹簧，外围铁壳设计	单唇有弹簧，组合内壳设计	单唇无弹簧，组合内壳设计
c	双唇有弹簧，外围橡胶设计	单唇有弹簧，组合内壳设计	单唇无弹簧，组合内壳设计