

# 远程网络开关

产品名称	远程网络开关
公司名称	北京中新创科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心418室
联系电话	15601170527

## 产品详情

dnd74208的特点：

8路电源输出，总电流16a,每路最大电流10a 最大功率3600w

加电后自动恢复到断电前的各个开关通断电状态

最多5个模拟传感器，2个开关量输入传感器

可设置预警、告警两级数值

密码保护，非授权用户无法控制 密码可设置16位密码

96条操作记录,3个snmp trap告警地址

内部web服务器，无需专用计算机操作

内部实时时钟，断电时间保持

上电延时时间，设备加电后延时给开关供电，保证电压稳定

延时顺序开机，避免设备同时加电给电源和设备本身带来冲击

定时功能，编排定时开关设备电源的计划

led指示每路开关的供电状态，时间、电压电流、机内温度和传感器采集的温湿度数值

嵌入式技术，支持java,web方式浏览

整机使用可靠性高，抗干扰能力强。

使用耐高压、阻燃材料

180-265v宽电压输入，提供防雷击抗浪涌保护

## 详细参数

网络接口 一个10/100baseT接口

支持协议 ip,tcp,udp,snmp,modbus/tcp,telnet,http

密码 长达16位

本地串口 1个rs232,9600,n,8,1，可以做本地控制口或透明通道或两个干接点。

cpu 双cpu, 32位

定时功能 内置2个定时动作

延时上电 5-1800秒可设置

顺序上电 5-250秒可设置

重启时间 6-180秒可设置

断电记忆 恢复至断电前状态

led指示 每路插座当前状态，设备运行指示，以太网连接指示

数码显示 数码管显示时间和传感器数值（注：dnd70204没有数码显示）

管理 http，telnet，console，专有软件，snmp网管软件

历史记录 保存96条端口操作记录.继电器保存。

输出电流 总16a,每路最大10a

尺寸 19英寸1u型（注：dnd70204为桌面型）

质保 1年