

GD-IAI 两通道专业功放 大功率 公共广播会议室卡拉OK礼堂 PAW-230

产品名称	GD-IAI 两通道专业功放 大功率 公共广播会议室卡拉OK礼堂 PAW-230
公司名称	广东中省广智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GD-IAI 型号:PAW-230 产地:广东
公司地址	广州市天河区天河北路892号9楼
联系电话	18922156142

产品详情

产品描述

- | AB类线路放大：高音细腻、中频饱满、低频下潜好；
- | 精心设计的电路和精挑细选的元器件；
- | 多种保护方式：短路、中点直流、过载、过热等；
- | 加强加厚钢板外壳，内部结构更加牢固，抗振抗摔性强；
- | 可拆洗式进风槽；
- | 纯铜变压器，进口材料，磁通率高；
- | 采用进口的元器件处理音色；
- | 音量电位器、增益开关等采用密封型元件，防尘，适应恶劣环境。

产品参数

- | 输出功率(8)：2 × 300W

- | 输出功率(4) : $2 \times 450W$
- | 桥接方式(8) : $900W$
- | 频率响应 (8) : $20Hz-20KHz$, $+0.1/-0.3dB$
- | 互调失真 : $<0.1\% @ 300W @ 8$
- | 总谐波失真 : $<0.1\% @ 280W (8 1KHz)$
- | 转换速率 : $40V / \mu s$
- | 阻尼系数 : $500 : 1$, $1KHz @ 8$
- | 电压增益 : $61x$
- | 输入灵敏度 : $0.775V$, $1V$, $1.44V (8)$
- | 输入阻抗 : 立体声 $20K$ 平衡/ $10K$ 非平衡
- | 信噪比 : $-90dB$
- | 输入 : 卡侬输入座
- | 输出连接器 : 音箱专用接线座
- | 前面板指示 : 保护 (红灯) 失真 (黄灯) 信号 (绿灯) 电源 (蓝灯)
- | 保护装置 : 短路 , 限幅 , 过热 , 直流 , 超音
- | 冷却系统 : 智能风冷
- | 220V最大电流 : $8A$
- | 最大消耗功率 : $1600W$
- | 供电要求 : $200V-240V / 50Hz-60Hz$
- | 尺寸 : $483 \times 88 \times 412mm (W \times H \times D)$
- | 重量 : $15kg$

我司另有多种不同功率、型号的功放 欢迎垂询