

# 串口服务器

产品名称	串口服务器
公司名称	北京中新创科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心418室
联系电话	15601170527

## 产品详情

dns-1(单串口服务器)是一个可以让工业用rs-232、rs-422/485串口设备立即具备联网能力的设备联网服务器。如：led信息显示设备、plc、cnc、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机...等。

dns-1(单串口服务器)支持rs-232/422、4线/2线rs-485等通讯接口,并内置终端电阻,能够满足所有工业串口设备的应用及传输方式。

另外,可选择串口电源输入,由串口设备经由db25针式接口,直接供应dc电源,让dns-1(单串口服务器)和串口设备完美地整合在一起。

- 产品特点:
- 体积小
- 支持rs232,rs422,rs485
- 10m以太网口
- 软件可升级
- 可作为tcp server 或tcp client
- 内置web服务器,支持java
- 支持多种异步串口格式
- 无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
- 将com口定向至ip地址,每台计算机可同时拥有256个串口

## 详细参数

支持协议 arp,udp,tcp,telnet,icmp,snmp,dhcp,tftp

网络口 10baset或aui以太网口,token ring

串行口 1个串行口,db9针,dte接口,rs232/422/485电平

串行波特率 300bps至115.2kbps

字长 7或8位

停止位 1至2位

奇偶校验 奇,偶,无

流量控制 软件:xon/xoff,硬件:cts/rts,无流控

modem控制 dtr

led指示 电源,串口数据收发,以太网link状态,以太网口数据收发

设备管理 http,snmp,串行口登陆,telnet登陆

协议兼容性 以太网v2.0/ieee 802.3,token ring:ieee 802.2 llc

输入电源 9-12v,约500ma

使用环境 -40 to +80

质保 1年