

汽摩碟刹刹车管

产品名称	汽摩碟刹刹车管
公司名称	衡水康宏橡塑制品有限公司
价格	10.00/根
规格参数	
公司地址	衡水市北方工业园
联系电话	0318-5111790 13643188129

产品详情

型号：	3.2	工作压力：	27.6 (MPa)
适用车型：	汽摩	油管长度：	按需 (mm)
厚度：	3 (mm)	光滑度：	100
品牌：	kanghong	加工定制：	是
产地：	河北衡水		

制动管介绍1、本产品采用 1-111

层钢丝编织缠绕的各种规格的高压管，以及精制的金属接头装配扣压而成，产品符合 jb1885-87 标准，广泛用于汽车、摩托、沙滩车、工程机械的液压动力传输。2、本产品采用国际标准的 $\text{C} 3.2-10.5$ 规格的汽车制动尼龙管，与精细加工的金属接头组装扣压而成，总成质量达到 gb16897-1997 标准，适用于非石油基液压、制动的汽车组装与维修。3、铁氟龙制动钢喉（金属刹车软管）原来是用在飞机上的液压系统，可承受高压高温的金属软管，内为铁氟龙材质，增强层为编制高强不锈钢丝外层包覆透明尼龙，具有高温低膨胀的特性，提供优良的液压传递的效果，使刹车总泵传来的液压力能完全用来推动分泵的活塞，提供稳定的刹车力道，此外金属材质，也有不易破损的特性，可大幅度减少油管破损造成刹车失灵的机率，刹车油管对赛车是一种必要的改装，对一般道路用车来说则是提供了另一种安全保障。