

高品质-酒精甲醇报警器

产品名称	高品质-酒精甲醇报警器
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1028.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华龙路1825号 http://www.gasalarm.cn
联系电话	86-053188326657 13220581617

产品详情

品牌 聚鑫安防 型号 ca-2100a
类型 固定式 测量范围 0 ~ 100%lel
气体 酒精甲醇 测量精度 $\pm 5\%$ (f.s)
电压 220 (v) 分辨率 1%lel 尺寸 290*210*85mm
电源 4-20ma 正品甲醇报警器批发、零售、现货供应, ca-2100a酒精甲醇报警器下订单
生产,能够有效的检测工业酒精(甲醇)泄漏,其传感器是由美国华瑞进口的,跟便携的可燃甲醇气体检测仪一样,用户可以根据自身的需求对报警器进行自行设置,只要报警点设置在国家标准范围内就可以。此款ca-2100a甲醇报警仪具体高报和低报2级报警点,价格适中,其传感器采用进口催化燃烧式传感器,并且自动零点校正。可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差。

ca-2100a甲醇报警控制器特点: 系统最大容量:2路;巡检方式工作;
420ma标准信号传输:电源正极,电源负极,信号线io
3位数码管显示接入探测器的浓度数据,4位数码管显示时间
两极报警,低报:10%25%lel可调,高报:26%99%lel可调
报警优先于故障,探测器故障报警,报警自动保持; ca-217a-
b型点型可燃气体探测器配套使用; 采用rs485工业现场总线,防雷保护。 技术指标
量程指示:0-100%lel 工作方式:自动巡检
报警声音:110声音报警;120声音故障 报警功能:2级报警,可自由设置一级报警点
输出电压 dc24v@500ma(给探测器供电) 工作电压 ac220v/50hz
通信距离:1000米 采样速率:<4路/秒 报警声音 最大容量:2路
显示误差:不超过 $\pm 5\%$ 显示功能:数码管轮流显示
使用环境:温度-10 ~ +50 相对湿度30%~95% 尺寸:290*210*85mm 重
量:约3kg ca-217a-b点型可燃气体探测器特点:
采用先进的进口催化燃烧式传感器。 性能稳定,灵敏可靠,使用寿命长。
抗中毒性能好,抗干扰能力强。 零飘小。可长期工作。
过流保护,反极性保护。
rs485通信接口。可与本公司生产的ca-2100系列控制器配套使用。
工作电压范围宽:dc10v—dc30v。 ca-217a-b点型可燃气体探测器技术指标
检测范围:0-100%lel 检测原理:催化燃烧式 检测方式:自然扩散式

检测气体：甲醇 检测误差：±3%lel 响应时间：15s

传输距离：<1500m 环境温度：-20 ~ +50 相对湿度：30%~95%

传感器寿命：3年 工作压力：(86~106)kpa 进线接口：1/2英寸内螺纹

防爆级别：exdiict6 (隔爆型) 通信方式：rs485 外型尺寸：150×130×63mm

重量：1kg 济南聚鑫安防公司ca-2100系列可燃气体报警器一直致力于联动系

统等相关产品的市场推广、应用集成、技术支持等工作，产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金焦化等行业。