

粗苯装卸车鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 质量可靠 按需定制

产品名称	粗苯装卸车鹤管 AL2503甲苯卸车鹤管 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AL2503、AL2543 是否定制:按需定制 发货方式:物流
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

粗苯鹤管是一种用于粗苯装卸的重要机械设备，它具备可靠的质量和广泛的定制能力，为客户提供了个性化的解决方案。本文将从不同方面介绍粗苯鹤管的材质、结构、作用和注意事项，帮助客户更好地了解并选择适合自己需求的产品。

材质

粗苯鹤管可使用多种不同材质制作，常见的有碳钢、不锈钢和钢衬四氟。不同材质的鹤管具有不同的特性和适用范围，客户可根据自身需求选择合适的材质。

结构

粗苯鹤管通常由上下两段组成，上段用于连接起重机或起重设备，下段用于连接装卸车，起到安全稳定的作用。鹤管结构紧凑，适应各种装卸场景，并能确保装卸过程的顺利进行。

作用

粗苯鹤管主要用于粗苯的装卸过程，能够实现高效、安全地将粗苯从装卸车上卸载到指定位置。它的稳定性和可靠性使得装卸操作更加简便，提高了工作效率。

注意事项

在使用粗苯鹤管时，需要注意以下几点：

确保鹤管安装牢固，以免出现松动引起安全事故。

定期检查鹤管的护套、连接部位等，发现问题及时修复或更换。

在使用过程中，避免鹤管受到剧烈碰撞或过重的物体压力。

根据具体的工作环境和要求，选择合适的鹤管材质和型号。 结论

粗苯装卸车鹤管是一种质量可靠、按需定制的重要设备，能够满足不同客户的需求。无论是碳钢、不锈钢还是钢衬四氟材质，粗苯鹤管都为客户提供了安全高效的装卸解决方案。希望本文的介绍能够帮助客户更好地了解粗苯鹤管的特性和优势，选择适合自己需求的产品。

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力

：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110℃，工作温度：

按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接