LNG拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 适用介质:LNG 售后服务:随时联系,售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

近年来,随着LNG项目的高速发展,对于LNG低温拉断阀的需求也日益增长。作为一家专业生产LNG拉断阀的企业,连云港广优机械设备有限公司力求为客户提供优质的产品和服务。在这里,我们将为您介绍我们的LNG拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀,希望能满足您的需求。

- 1. 材质:我们的LNG低温拉断阀采用304L和316L两种材质制作,保证了阀门在低温环境下的耐腐蚀性能,从而延长了产品的使用寿命。
- 2. 作用:LNG低温拉断阀用于LNG介质在管道运输过程中的拉断连接。它能够在介质压力达到设定值时自动关闭,起到保护管道和设备的作用。

3. 优势:

3.1 定制服务:我们可以根据客户需求定制不同型号的LNG低温拉断阀,以满足不同工程的需求。 3.2 适用介质广泛:我们的产品适用于液化天然气(LNG)等多种低温介质,能够满足不同工程的需求。 3.3

优质材料:我们选用了304L和316L等高品质材料制作,保证了阀门的可靠性和耐用性。3.4

售后服务:我们承诺随时提供售后服务,确保客户使用过程中的无忧体验。

4.注意事项:在使用LNG低温拉断阀时,需要注意以下几点:

4.1 定期检查: 定期检查阀门的密封性能和工作状态, 及时发现并处理问题。 4.2

防止冻结:在寒冷季节或低温环境下使用时,需要采取防冻措施,避免阀门冻结导致无法正常开闭。 4.3

养护维修:在长时间未使用的情况下,注意进行养护维修,确保阀门的正常工作。

综上所述,对于LNG低温拉断阀 DN50鹤管低温拉断阀,我们具备优质的材质、多种使用优势和周到的售后服务。如果您需要了解更多详情或有任何询价,欢迎您随时联系我们。我们将竭诚为您提供满意的产品和服务。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径:DN25,DN50;

2. 公称压力: 0.6MPa~2.5MPa

3. 设计温度: -196 ; 工作温度: -196 ~80

4. 适用范围:液氧、液氮、液氩、液化天然气(LNG)等。

5. 材质:316L