

LNG鹤管拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀供应 欢迎询价

产品名称	LNG鹤管拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀供应 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN50 产地:连云港 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀，作为一种关键设备，被广泛应用于液化天然气(LNG)行业。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我很荣幸为您介绍我们最新推出的产品——LNG鹤管拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀。

产品参数如下：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：LNG 型号：DN50 材质：304L
售后服务：随时联系，售后无忧

LNG低温拉断阀是由不锈钢材质制成，具有良好的耐腐蚀性和耐低温性能。它是一种可以在低温环境下使用的阀门，主要用于控制液化天然气的流量和压力。

我们的LNG鹤管拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀具有以下优势：

材质优良：采用高品质的不锈钢材料制成，具有优异的耐腐蚀性和耐低温性能，能够适应恶劣的工作环境。

精密控制：采用先进的控制技术，能够jingque控制液化天然气的流量和压力，保证系统的稳定运行。

安全可靠：设有安全保护装置，能够在发生突发情况时及时切断气体供应，保障人员和设备的安全。

在使用LNG低温拉断阀时，有一些注意事项：

请严格按照产品说明书使用和维护LNG低温拉断阀，确保其正常运行。

在安装和使用过程中，请注意阀门的密封性能，确保气体不会泄漏。

定期检查阀门的工作状态，如有异常情况及时处理。

通过使用我们的LNG鹤管拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀，您可以保障液化天然气系统的安全稳定运行。无论是在LNG生产、储运还是使用过程中，我们都能为您提供高品质的产品和优质的售后服务，让您的工作更加顺利无忧。

欢迎向我们询价，了解更多关于LNG鹤管拉断阀 DN50不锈钢低温拉断阀的信息。我们期待与您合作，为您提供zuijia的解决方案！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L