

无铅热风回流焊A8

产品名称	无铅热风回流焊A8
公司名称	北京中科同志科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥甲10号星城国际A座6D
联系电话	86-01051669522-851 15811497243

产品详情

浏览次数：	
【商品名称】：	无铅热风回流焊a8
【生产厂家】：	同志科技
【商品规格】：a8	
加热区长度	温区构成【备注】加热区5个
温控范围	室温-360
温控精度	± 1
三点温差	± 2
冷却方式	强制冷风（水冷却可选）
pcb尺寸	50-400mm
pcb供给高度	900 ± 20mm
传送方式	链轨及网带传送
传送方向	l→r（r→l可选）
传送速度	0-2000mm/min
链轨调宽范围	70-500mm
网带宽度	520mm
停电保护ups for conveyor & pc	
电源	ac三相 380v 50hz
正常/启动功率	8.5/33kw
机身尺寸mm	5500l*1500w*1600h
净量	2200kg
氧气浓度	-
a系列主要部件配置清单：控制系统 西门子cpv,	

软件温控模块；(也可选配同志科技自主研发软件系统)发
 电脑 工控机，15 寸液晶显示器
 空开 法国施耐德
 固态继电器 瑞士佳乐
 中间继电器 日本欧姆龙
 保险 法国施耐德
 单项空开 法国施耐德
 运输马达 日本松下
 循环马达
 加热器 台湾三越
 轨道调宽马达 台湾隆兴，质保10万小时
 ups 日本松下
 变频器 台湾山特
 台湾台达
 测温传感器及接头 美国omega
 光电开关 日本山武

a系列特有之处:

主要电气部分全部采用国际顶级名牌元器件，温度控制设计达到国际先进水平，均匀度高，适合于csp，bga元件焊接；特殊炉胆节能设计，独特的保温隔热密封结构，保温性好，耗电量达同行最低（一般行业内回流焊炉每小时平均耗电 15 千瓦，而a8平均耗电量为每小时8.5千瓦），能耗降低40%；按每天开机24小时算，一年能省五万多元；自主研发的软件系统，稳定可靠，功能强大，被誉为“smt行业豪华版软件”，对pcb板在线实行精确测温及实时监控,并随时对数据进行分析，并且可以储存和打印；各温区采用强制独立循环，独立pid控制，上下独立加热方式，使炉腔温度准确，均匀，热容量大；升温快，从室温到工作温度≤20分钟；进口优质高温高速马达运风平稳，震动小，噪音小；特制优质铝合金导轨，经过高温处理不易变形；断电保护功能，保证断电后pcb板正常输出，不致损坏；炉胆采用不锈钢材质，防腐蚀，不掉渣，保护pcb板在焊接过程中的清洁；自动监测，显示设备工作状态；专用风轮设计，风速稳定；强制空气冷却；冷却温区长，冷却效果好；循环水冷却，冷却均匀迅速，锡点圆滑，光亮（可选）；