

# 钢结构防火涂料耐火极限检测，漆膜附着力试验

产品名称	钢结构防火涂料耐火极限检测，漆膜附着力试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

钢结构防火涂料耐火极限检测，漆膜附着力试验

0级：完全光滑，无任何方格分层；1级：交叉处有小块的剥离，影响面积为5%；2级：交叉点沿边缘剥落，影响面积为5%~15%；3级：沿边缘整条剥落，和/或部分或全部不同的格子，影响面积为15%~35%；4级：沿边缘整条剥落，有些格子部分或全部剥落，影响面积为35%~65%；5级：任何大于4级的剥落级别。ISO 12944中规定，附着力需达到1级才能认定为合格，在GB/T 9286-98中前3级是令人满意的，要求评定通过 / 不通过时也是采用前3级。3 . 拉开法 Pull off test for adhesion

拉开法是评价附着力的佳测试方法，应用的标准有ISO 4624-02,GB 5210-85,ASTM D 4514.拉开法测试所使用的仪器有机械式Elcometer 106和液压 / 气压驱动Elcometer 108两种。Elcometer 106存在由于手工操作的不稳定性而影响测试结果的准确性。附着力拉开法测试中所使用的胶黏剂有两种：环氧树脂胶黏剂和快干型氰基丙烯酸酯胶黏剂。环氧树脂胶黏剂在室温下需要24