

## 涂层耐湿热性试验，百格附着力测试法

产品名称	涂层耐湿热性试验，百格附着力测试法
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

### 产品详情

涂层耐湿热性试验，百格附着力测试法

做涂层前，应了解涂层设计总厚度，层数，附着力的设计要求！

2.一般设计涂层大于250微米的做拉开法，小于250微米的做划格法或者划叉法。

3.应确认所用的检测方法标准和判定标准，一般涂层附着力是要求大于等于3兆帕。

4. 在每一个试件的涂层面上随机选取试验点，每点约30mm × 30mm大小的面积，用细砂纸将试验点的涂层面轻轻打磨粗糙，并用酒精溶剂除油；同时，也对粘结力测试仪的粘结盘座做了同样的打磨、除油处理。后用粘结剂把粘结座（试柱直径20mm）粘到处理好的涂层上。

5.将粘结力仪的手轮作逆时针旋转，使仪器的爪具松下并嵌入粘结座，令仪器的支撑柱立在试件表面，将仪器的显示数值清零；后，顺时针方向旋紧手轮，一直持续到涂层断裂为止，并立即记录数值。