

河北热镀锌钢格板厂家供应地沟防滑盖板花纹钢格板

产品名称	河北热镀锌钢格板厂家供应地沟防滑盖板花纹钢格板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	53.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北热镀锌钢格板厂家供应地沟防滑盖板花纹钢格板

钢格板吊顶型

钢格板吊顶是一种采用钢格板设计制造室内吊顶产品。它具有钢格栅板的结构轻便，美观，高强度可行人的特点，并且安装简便，在钢格板的表面经过热浸锌，具有30年防腐且免油漆维护的特眯。钢格板吊顶是具有一定的承载能力并且具有装饰性的钢格栅板产品，由一定尺寸普通Q235低碳扁钢、不锈钢、黄铜板、铝板经开槽(孔)、插接、焊接、精整等工序制造而成。本产品具有焊点牢固、孔距均匀、网面平整，设计美观，实用，既是使用品，又是艺术品。钢格板吊顶适用于工业厂房、大型体育场馆、会展中心、大型商业、车站、码头、机场等工业及民用建筑的吊顶。

钢格板吊顶产品特点:

- 1、钢格板吊顶具的高强度、轻结构、牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊卸，安装等特点。
- 2、钢格板作为吊顶使用，具有外形美观、经久:热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观。
- 3、使用本产品具有良好的通风、采光、散热、防爆、防滑性能。
- 4、作为吊顶使用便于自清洁、易于维护。使用寿命长。

2010年以来，插接钢格板应用民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域，产品具有轻便、高强、防腐、免维护、美观等众多特点，现应用于民用及商用建筑、剧院、地铁、城铁等市政工程领域

钢格板吊顶的安装与固定方法如下:

钢格板的固定有焊接和安装两种方法。对不需拆卸,可采用焊接,将其焊在支承物上.具体位置,在板的每个角头一根扁钢上,焊接长不小于20毫米,高不小于3毫米的角焊.采用安装夹具有不破坏锌层和拆卸方便的优点,可使用安装夹固定,每块板至少应采用四个安装夹,对较大的板块在可利用的支承物上多安装几个。

具体见表:

A型:由一块带双钩的上压板,一块带齿的下压板和一支M8的内六角螺栓组成。

B型:由一块带双钩的上压板(其中一个钩可将相邻的两块钢格板括在一起),一块带齿的下压板和一支>M8的内角螺栓组成。

C型:由一块带双钩的上压板和一支可焊接在支撑构件上的M8的六角头螺栓组成。