

无铅回流焊机T200A

产品名称	无铅回流焊机T200A
公司名称	北京中科同志科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区酒仙桥甲10号星城国际A座6D
联系电话	86-01051669522-851 15811497243

产品详情

浏览次数：

【商品名称】：无铅回流焊机t200a

【生产厂家】：同志科技

【商品规格】：t200a

【商品简介】：

随着电子技术的不断发展，表面贴装技术（smt）的应用越来越广泛。同志科技的小型生产线设备正是致力于该项技术的普及，为中国的电子技术贡献力量。小型自动回流焊机t200a是在同志科技技术人员多年技术工艺积淀基础之上，根据国内客户实际需要，精心设计研发而成。它具有高精度、多功能；经济实用；节能降耗；性能稳定，寿命长及可视化操作等特点。是中小型电子厂小批量多品种生产和部分电子企业、科研院所科研生产必备的理想设备，同时也是大中型贴片生产线中配备的互补设备。主要特点 a.高精度、多功能；满足0201电阻电容、二三极管、精细间距qfp、sop、plcc、bga、csp等各种元器件的焊接要求。满足工厂、科研教学单位小批量、多品种的生产和实验室的新品试制 b 经济实用、节能降耗；一机多用，可做smt红胶的固化 c 性能稳定、寿命长； d 可视化操作，科研教学最佳选择

【备注】：

主要技术参数见下表：

项目	参数

控温段数	20~40段，可根据实际的需要在焊机中选择设定。为目前市场精度最高，段数最多。
温区数目	单区多段控制
控温系统	微电脑自动温控；ssr无触点输出
温度准确度	± 2
升温时间	2min
温度范围	室温-350 ，耐高温，适合小批量的无铅焊接
发热来源	红外线 + 热风对流方式
有效工作台面积	360mm*230mm(大于a4纸)
焊接时间	3min ± 1min
温度曲线	可根据需要在焊机中设定多条温度曲线
冷却系统	横流式均衡快速降温
额定电压	ac单相，220v; 50hz
额定功率	3.8kw
平均功率	1.6kw
重量	45kg
尺寸	长*宽*高 700*460*310mm

注：用户有何特殊要求可协商。

同志科技，smt，贴片机