

连云港英标槽钢PFC300

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 连云港英标槽钢PFC300 |
| 公司名称 | 智邦钢结构-欧标H型钢 |
| 价格 | 6660.00/吨 |
| 规格参数 | 材质标准:S355J0 用途:机械制造、机械加工、钢结构项目 品牌:进口(欧洲/美洲) |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼 |
| 联系电话 | 19921686721 19921686721 |

产品详情

连云港英标槽钢PFC300 《火灾自动报警系统设计规范》(以下称《自动报警规范》)第8.2.2条对此也做出了相应规定。我们知道,消防水泵在火灾发生后一段时间内仍要发挥作用,来完成对建筑火灾的扑救工作。因此在这段时间内,仍要保证水泵线路的安全。对于配电室与电气竖井距离较远,消防用电设备容量较大,线路无法暗敷的,可以在采取有效的防火措施后敷设在吊顶内。在这种情况下应避免采用耐火槽盒,因为吊顶也是火灾多发地段,敷设在吊顶内的线路火灾时并不安全,而且槽盒仅能防止外部燃烧对线路的破坏,无法防止槽盒内线路自身故障造成的火灾。英标槽钢规格表:

英标槽钢PFC100*50*10规格100*50*5*8.5米重10.2公斤/米
英标槽钢PFC125*65*15规格125*65*5.5*9.5米重14.8公斤/米
英标槽钢PFC150*75*18规格150*75*5.5*10直腿英标槽钢米重17.9KG/米
英标槽钢PFC150*90*6.5规格150*90*6.5*12直腿英标槽钢米重23.9KG/米
英标槽钢PFC180*75*20规格180*75*6*10.5直腿英标槽钢米重20.3KG/米
英标槽钢PFC180*90*26规格180*90*6.5*12.5直腿英标槽钢米重26.1KG/米
英标槽钢PFC200*75*23规格200*75*6*12.5直腿英标槽钢米重23.4KG/米
英标槽钢PFC200*90*30规格200*90*7*14直腿英标槽钢米重29.7KG/米
英标槽钢PFC230**75*26规格230*75*6.5*12.5直腿英标槽钢米重25.7KG/米
英标槽钢PFC230*90*32规格230*90*7.5*14直腿英标槽钢米重32.2米
英标槽钢PFC260*75*28规格260*75*7*12直腿英标槽钢米重27.6米
英标槽钢PFC260*90*35规格260*90*8*14直腿英标槽钢米重34.8/米
英标槽钢PFC300*90*41规格300*90*9*15.5直腿英标槽钢米重41.4KG/米
英标槽钢PFC300*100*46规格300*100*9*16.5直腿英标槽钢米重45.5KG/米
英标槽钢PFC380*100*54规格380*100*54直腿英标槽钢米重54KG/米
英标槽钢PF30*100*11*19规格430*100*11*19直腿英标槽钢米重64.4KG/米

英标槽钢参数表: CH英标槽钢 76*38*7 76.2*38.1*5.1*6.8 S235/S275/S355/S460 6.7 CH英标槽钢 102*51*10 101.6*50.8*6.1*7.6 S235/S275/S355/S460 10.4 CH英标槽钢 127*64*15 127*63.5*6.4*9.2 S235/S275/S355/S460 14.9 CH英标槽钢 152*76*18 152.4*76.2*6.4*9 S235/S275/S355/S460 17.9 CH英标槽钢 152*89*24 152.4*88.9*7.1*11.6 S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 178*76*21 177.8*76.2*6.6*10.3 S235/S275/S355/S460 20.8 CH英标槽钢

178*89*27 177.8*88.9*7.6*12.3 S235/S275/S355/S460 26.8 CH英标槽钢 203*76*24 203.2*76.2*7.1*11.2
S235/S275/S355/S460 23.9 CH英标槽钢 203*89*30 203.2*88.9*8.1*12.9 S235/S275/S355/S460 29.8 CH英标槽钢
229*76*26 228.6*76.2*7.6*11.2 S235/S275/S355/S460 26.1 CH英标槽钢 229*89*33 228.6*88.9*8.6*13.3
S235/S275/S355/S460 32.7 CH英标槽钢 245*76*28 254*76.2*8.1*10.9 S235/S275/S355/S460 28.2 CH英标槽钢
245*89*36 254*88.9*9.1*13.6 S235/S275/S355/S460 35.7 CH英标槽钢 305*89*42 304.8*88.9*10.2*13.7
S235/S275/S355/S460 41.8 CH英标槽钢 305*102*46 304.8*101.6*10.2*14.8 S235/S275/S355/S460 46.2
CH英标槽钢 305*102*55 381*101.6*10.4*16.3 S235/S275/S355/S460 55 CH英标槽钢 432*102*65
431.8*101.6*12.2*16.8 S235/S275/S355/S460 65.5 英标型钢：一套连轧管机为使其产品外径范围尽可能地宽，
设计时一般选用2~5个孔型，轧管机后配备张减机的选择孔型数较少；轧管机后配备定径机的选择孔型
数较多。由于孔型尺寸的变化相应地轧管机入口的毛管外径也要随着发生变化；为适应轧管机入口毛管
外径变化，通常有两种方法：一是选用几种外径的管坯，针对不同的孔型选用不同规格的管坯，每次更
换孔型时需对穿孔机的受料槽、导卫装置（导板或导盘）进行更换，这样做有两点不足，一方面占用较
多工作时间；另一方面管坯料场、穿孔机工具需要场地较大。