

咸阳聚乙烯拍门价格

产品名称	咸阳聚乙烯拍门价格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	工作压力:常压 适用介质:水 噪音:小
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

咸阳聚乙烯拍门价格

在各类拍门产品中, HDPE拍门、玻璃钢拍门和复合材料拍门广泛应用于工业和民用领域。而相对于其他材料的拍门, 聚乙烯拍门在市场上备受追捧。我们的新河县河畔水利机械厂便是一家专业生产聚乙烯拍门的厂家, 今天就为大家介绍一下我们的产品和价格。

首先, 让我们来了解一下咸阳聚乙烯拍门的产品参数。根据客户的需求和要求, 我们将以下参数囊括在产品设计和生产中:

噪音: 小 加工定制: 是 工作压力: 常压 设备自重: 污水处理 密封形式: 硬密封型 适用介质: 水

聚乙烯拍门不仅广泛应用于市政工程、化工、环保、给排水和污水处理等领域, 而且具有以下优势:

优异的耐腐蚀性能: 聚乙烯材料本身具有出色的耐腐蚀性能, 适用于各种介质的处理。

轻质高强: 相比于传统的金属材料, 聚乙烯拍门具有更轻的自重, 便于安装和维护。

良好的密封性能: 采用硬密封型设计, 能够有效防止泄漏, 确保工艺流程的稳定。

经济实用: 以复合

材料拍门为例, 在保证产品质量的前提下, 我们为您提供价格为2500.00元/件, 具有很高的性价比。

此外, 我们的聚乙烯拍门还可以根据客户的实际需求进行加工定制, 确保产品能够完全符合使用环境和工艺要求。

在购买咸阳聚乙烯拍门时, 还需要注意以下一些细节:

安装: 请确保选择专业的安装团队进行安装, 以确保产品的正常使用和性能发挥。

保养: 定期检查和维护拍门的各个部件, 确保其正常运行和延长使用寿命。

售后服务：我们提供全面的售后服务，对产品进行质保，并及时响应客户的需求和问题。

总之，咸阳聚乙烯拍门是一种具有卓越性能和广泛应用的产品，我们的新河县河畔水利机械厂以高质量、合理的价格为您提供优质的聚乙烯拍门产品。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们期待与您的合作！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。