

广西真石漆厂赛丽真石漆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广西真石漆厂赛丽真石漆 |
| 公司名称 | 广西赛丽化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市西乡塘区永宁村十一队 |
| 联系电话 | 07713398338 13397818396 |

产品详情

广西真石漆厂赛丽漆真石漆、多彩涂料、岩片漆是采用特种高聚物乳液、天然彩石、进口助剂等原材料，引进先进工艺、技术，精制而成的高档墙体装饰涂料。通过专用喷枪等工具，可做出各种具有天然花岗岩、大理石等高贵、典雅、立体感强的艺术效果。产品内外兼用，是中、高档装修的理想涂料。

广西真石漆厂赛丽漆真石漆、多彩涂料、岩片漆主要特点：完美的天然石材外观，气派非凡。

曲面运用不受限制，可更换喷涂不同花样色。天然彩砂，永不褪色，保持长久美观效果。

优异的户外耐久性，强力抗紫外线，耐老化。全面喷涂无缝，完全防水，防酸雨侵蚀。

无毒，无味，无污染，健康环保。施工快速方便。赛丽漆真石漆、多彩涂料、岩片漆应用范围：适用于高级住宅、别墅、宾馆以及高档公共设施的内外墙装饰。

广西真石漆厂赛丽漆真石漆、多彩涂料、岩片漆技术参数：颜色：多种流行色供参考。

干燥时间：标准厚度的单涂层(25℃，65%相对湿度下)表干：约1小时 重涂：至少30小时。

理论涂刷面积：正常情况下涂布率为喷涂3-4kg/平方米

广西真石漆厂赛丽漆真石漆、多彩涂料、岩片漆施工说明：

基面要求：基面要求平整、干燥、无油污、浮灰及其它污染物。气候要求：气温在5℃以上，且湿度在80%以下，施工场所风速过大及室外喷涂前后6小时内下雨皆不宜施工。

喷涂时要用同型号产品，严禁与其它涂料混用，以免影响产品质量。注意事项：在通风良好的环境下施工，不要吸入漆雾，避免皮肤接触。如果皮肤接触到油漆要立即用合适的清洗剂、肥皂和水清洗。溅入眼睛要用水充分冲洗，并立即就医治疗。