

南宁K11防水砂浆批发赛丽漆K11通用型防水砂浆

产品名称	南宁K11防水砂浆批发赛丽漆K11通用型防水砂浆
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

产品详情

南宁k11防水砂浆批发赛丽漆k11通用型防水砂浆是以水泥、精细骨料为主要原料，配以优质聚合物和多种添加剂等为改性材料，采用科学配比而混合制成的一种高性能的防水材料。本品不仅表面涂膜具有优良的防水性能，其材料中含有一定的活性化合物，此活性化合物能渗透到底材内部，在底材内部的空隙裂缝中产生微膨胀结晶物，提高底材的自我密实度而封闭水的渗透，杜绝渗漏问题。

南宁k11防水砂浆批发赛丽漆k11通用型防水砂浆产品特点：良好的粘接性能。

施工方便，在潮湿（无明水）基面下可施工，工期短。耐腐蚀，耐高温，耐低温，耐老化。

不变质，抗震裂，无毒，无害，无味，不污染环境。如无人为和结构的破坏，可与建筑物同寿。

可直接在防水层上做各种饰面层（如涂料、瓷砖等）。

南宁k11防水砂浆批发赛丽漆k11通用型防水砂浆适用范围：

- 1、室内外的水泥混凝土结构、水泥底、墙砖、轻质砖墙结构。
- 2、食用水池、游泳池、鱼池、污水处理池。
- 3、水库大坝、隧道、桥梁、冰库、浴室、水槽、水渠、地板采暖的防水、防潮、防渗。
- 4、楼层墙壁、地板、建筑基础、外墙、地下室、卫生间、阳台。
- 5、聚苯板的粘结剂，起抗渗作用，也可作界面处理剂使用。

南宁k11防水砂浆批发赛丽漆k11通用型防水砂浆施工工艺：1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏；凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平，渗漏处必须止水；阴阳角应做成圆弧角。2、将处理好的基面用水润湿（要求无明水），严格按出厂要求的配料比准确计量，配料时先将液料（或水）用搅拌器搅拌，在搅拌状态下慢慢加入粉料进行混合搅拌，要充分搅拌分散，达到均匀无粉团，无沉淀为止；配好的料应在1小时内用完。3、按选定的工法，按顺序逐层完成，各层之间的间隔时间以前一层涂膜干固不粘为准。一般不上人施工需4小时以上，上人施工需8小时以上（温度为20℃。如温度低、湿度大、通风条件差则时间要更长些）。储存：本品应放在干燥、通风、阴凉的场所储存，严防受潮。

保质期：自生产之日起未开封产品的保质期为12个月。