

河北玻璃钢格栅厂家供应鸽舍塑料地4s店地格栅

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 河北玻璃钢格栅厂家供应鸽舍塑料地4s店地格栅 |
| 公司名称 | 安平县乐博金属丝网制品有限公司 |
| 价格 | 56.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:乐博 型号:25, 30, 38, 50 产地:河北安平 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县城东工业园区 |
| 联系电话 | 0318-7728121 13932896277 |

产品详情

河北玻璃钢格栅厂家供应鸽舍塑料地4s店地格栅

洗车房玻璃钢格栅产品说明及性能介绍

产品说明：采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材，具有双向同性的力学特征。可应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。

格栅性能特点如下：

1、美观：具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

2、轻质、高强、且便于切割、安装。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料价格。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装价格也大为降低。

3、耐老化：使用寿命在50年以上。

4、阻燃：普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

5、安全性：具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

6、内外均一的颜色，并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。

7、具有较好的综合经济效益。

8、可设计性强，尺寸灵活多样，尺寸稳定。

本公司可根据客户要求定制产品，如不同的孔格尺寸，不同的外型尺寸，不同的负载要求等。可最大程度地满足客户的要求，并能将切割引起的损耗降低，从而为客户节约预算。