

赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料

产品名称	赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

产品详情

赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料是我公司引进国外先进技术，采用进口优质聚丙烯酸酯乳液和多种无机材料及高档助剂、填料，通过合理配比，复合制成的一种双组份水性建筑防水涂料。它具有无机材料的耐久性和有机材料的高弹性的双重性能。是目前理想的新一代无毒绿色环保防水产品，可根据需要调配制成各种颜色。赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料产品特点：

无毒、无害、无污染，使用安全，对周围环境和人员无任何危害。

能在潮湿（无明水）或干燥的多种材质基面上直接施工。

涂层坚韧高强，耐水性、耐侯性、耐久性优异，能耐140 高温，尤其适合用与道路、桥梁防水，并可加以颜色形成彩色涂层。能在立面、斜面和顶面上直接施工，不流淌。施工简单，便于操作，工期短，在常温条件下涂料可以自干，便于维修。能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固黏结，是理想的修补黏结材料，对各种各样的建筑材料具有很好的附着力，能形成整体无缝致密稳定的弹性防水层。

赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料适用范围：1、可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、各种保温层、各种防水层（如：沥青、橡胶、sbs、app、聚氨酯等）上直接施工。2、在各种新旧建筑物及构筑物（如：房屋、卫生间、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等）上均可使用。

赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料施工工艺：1、基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏；凹凸不平及裂缝等缺陷必须填平，渗漏处必须止水；阴阳角应做成圆弧角。2、严格按出厂要求的配料比准确计量，配料时先将液料用搅拌器搅拌，在搅拌状态下慢慢加入粉料进行混合搅拌（可加适量水调节黏度，但加水最好在粉料加入前加），要充分搅拌分散，达到均匀无粉团，无沉淀为止。配好的料应在2~3小时内用完。3、按选定的工法，按顺序逐层完成，各层之间的间隔时间以前一层涂膜干固不粘为准。一般不上人施工需4小时以上，上人施工需8小时以上（温度为20 。如温度低、湿度大、通风条件差则时间要更长些）。赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料储

存：产品应在干燥、通风、阴凉的场所储存，储存温度不应低于5 。

赛丽漆聚合物水泥复合防水涂料保质期：自生产日期起未开封产品的保质期为12个月。