

磷钛粉

产品名称	磷钛粉
公司名称	威海宏业精细化工有限公司
价格	5600.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省威海市张村镇。
联系电话	15069457117

产品详情

磷钛粉! 磷钛粉说明@磷钛粉的作用 ¥ 磷钛粉生产厂家&磷钛粉的价格

联系 人 ： 田经理 联系电话 15069457117

解决了现有产品易起泡的问题 与现有产品相比防锈性能更优，性价比更高
细度高，1250目以上

制漆过程中易分散，制成的油漆抗沉淀性和贮存稳定性好
不含铅、铬等有害重金属，属无毒、无害的环保产品
可替代锌铬黄、磷酸锌、三聚磷酸铝等传统防锈颜料，显著降低成本而不影响产品质量【原理】
p2o5对 fe 3离子以及各种金属离子有更强的螯合力，在被涂物表面形成卓越的钝化膜，对钢以及轻金属
等的腐蚀具有极强抑制作用；通过对粉体表面硅烷包膜处理，提高了颜料和树脂基料结合力及分散性；
利用纳米材料对粉体进行杂化处理，增强了漆膜的致密性，降低了渗透性，有效地阻隔水份、氧气等对
金属表面的侵蚀。【应用实例】适用于各类溶剂型防锈漆、防腐漆、底面合一漆。【产品规格】
外观白色粉末 p2o5,% ≥ 28 fe3o4% > 50

tio2% ≥ 18

吸油量，% ≤ 22 密度，g/cm2.8 ~ 3.5 水悬浮液ph值7 ~ 10 挥发份（105 ） ≤ 1 筛余物（1200目），% ≤ 1

【涂料性能指标】以hj系列防锈颜料生产的醇酸漆为例
漆膜颜色及外观符合国际色卡颜色，表面平整光滑 干燥时间（25 ），h表干 ≤ 2,实干 ≤ 24
附着力（划格法），级1 冲击强度，cm50 柔韧性，mm1 耐盐水（3%naci），h ≥ 560,不起泡，不生锈
耐盐雾，h ≥ 440,不起泡，不生锈【使用方法】直接与基料、辅助材料、助剂、溶剂等共混，分散即可。
【建议用量】15-25%，具体用量根据产品要求试验后确定。（可与红丹混合使用，比例为红丹：
磷钛粉1：1 / 1：2 / 1：3）。【包装规格】双层塑料袋包装，25kg/袋。