

液化气报警器-国内好制造商

产品名称	液化气报警器-国内好制造商
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1028.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区华龙路1825号 http://www.gasalarm.cn
联系电话	86-053188326657 13220581617

产品详情

作为环保领域有毒可燃气体报警器仪表领先者,济南聚鑫安防是集液化气报警器,煤气报警器为一体可燃有毒气体报警器-检测仪生产厂家,是国内安防产品知名制造商,液化气报警器rbk-6000-6分线连接,检测一些气罐、油田、油库相关石油行业可燃燃气泄漏。有很多用户疑问:rbk-6000-6是不是有6个探测器,这个概念是错误的。rbk-6000是我们的系列,而分子类-2、-6、-z主要是由报警仪最多安装数量上限来决定的。液化气报警器rbk-6000-6实拍图 rbk-6000-6报警主机产品特点:

使用高速cpu处理器,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性;

lcd液晶屏幕,可实时显示探测器的浓度、状态; 使用数字信号传输,可靠性高;

2组可编程继电器,无源常开、常闭触点,触点容量240v/7a;

液化气报警器采用模块化结构设计,便于系统维护;

可通过计算机实现本地监控,探测器运用状态数据可永久存储; rbk-6000-6报警主机技术参数:

与rbt-6000-f、rbt-6000-fr点型气体探测器配套使用 液化气报警器安装方式:壁挂式安装

工作电压:ac220v±10% 使用温度:-20 ~ 60 ;

使用湿度: 95%rh lcd液晶屏幕显示:%lel/ppm/vol% 报警系统:声光报警

报警音量: 75db 传输距离: 1200m 体积:340mm(l)×240mm(w)×80mm(h)

输出信号:两组继电器无源信号输出,一组为常开常闭,另一组为脉冲常开常闭。

记录功能:记录各通道最近一次的报警时间 rbt-6000-f液化气探测器产品特点:

液化气探测器与rbk-6000-2/rbk-6000-6型气体报警控制器配套使用;

采用进口气体传感器,精度高、可靠性强; 液化气探测器采用三线制结构;

隔爆式设计适用于危险条件1、2区; 液化气探测器体积小、安装简便;

采用模块化结构设计,便于系统维护; rbt-6000-f液化气探测器技术参数:

检测原理:电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体:液化气 采样方式:自然扩散式

测量精度:±5%fs 相应时间: 30s 工作电压:dc12v~dc30v 额定功率: 3w

温度:-40 ~ 65 湿度: 95%rh 连接线缆: rvv3×1.5mm²

传输距离: 1200m 防爆等级:exd bt6 安装方式:固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋:g1/2" 体积:126mm(l)×93mm(w)×48mm(h)液化气报警器rbk-6000-6安装

rbk-6000-6气体报警控制器连接探测器的数量6 :可连接16只rbt-6000-f气体探测器;

与气体探测器接线方式:三线制3*1.0mm²; rbk-6000-6气体报警控制器为非防爆的产品,应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;

气体探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 1、当被检测气体比重大于空气比重时，气体探测器应安装在距离地面(30 ~ 60)cm处，且传感器部位向下。

2、当被检测气体比重小于空气比重时，气体探测器应安装在距离顶棚(30 ~ 60)cm处，且传感器部位向下。