

批量供应日用油箱，规格可按需任意定作，阿里首推厂商

产品名称	批量供应日用油箱，规格可按需任意定作，阿里首推厂商
公司名称	上海雄昱工业设备安装有限公司
价格	8600.00/件
规格参数	
公司地址	中国 上海市奉贤区 青村镇上塑路1288号
联系电话	86 021 58388078 13501736968

产品详情

类型：	储罐	材质：	不锈钢储罐
品牌：	雄昱	型号：	shxy-001
容积：	1 (m3)	规格：	1000*900*1200 (m)
重量：	360 (kg)	适用物料：	柴油，化工类
外形尺寸：	1000*900*1200	高度：	1200
是否提供加工定制：	是		

上海雄昱质量与技术

1、产品简介储油罐是储存油品的容器，它是石油库的主要设备。适用于储存工业或民用设施中常用的燃料油及各种石油化工原料。储油罐按材质可分金属油罐和非金属油罐；按所处位置可分地下油罐、半地下油罐和地上油罐；按安装形式可分立式、卧式；按形状可分圆柱形、方箱形和球形。压力：常压；温度：-25 ~ 180 ；介质：燃料油（石油化工原料等）2、基本参数和尺寸

序号	体积(m3)	筒体尺寸 (mm)	板厚 (mm)	钢板型号
		直径 × 高 × 厚		
1	15	1800 × 5900 × 6	6	q235
2	20	2000 × 6400 × 6	6	q235
3	25	2500 × 5500 × 6	6	q235
4	30	2600 × 7500 × 8	8	q235
5	40	2500 × 8300 × 8	8	q235
6	50	2500 × 10300 × 8	8	q235
7	60	3000 × 9000 × 10	10	q235
8	70	3000 × 10500 × 10	10	q235
9	80	3200 × 10500 × 10	10	q235
10	100	3000 × 14600 × 12	12	q235

3、焊接 a.严格按图纸、方案和焊接工艺指导书施工。

b.充分发挥质保体系的作用，确保质保体系的正常运行。

c.严禁使用无产品合格证和材质证明书的焊接材料。当对材料有怀疑时，应进行化验，以确定是否可用。
d.加强质量教育，强化职工质量意识。 e.严禁无证人员上岗施焊。4、防腐 储油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层；储油罐的内壁防腐措施应根据罐内贮存介质确定。5、安全油罐上一般有以下安全设施：机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器、测量孔、人孔、采光孔、进出油管、泡沫发生器、静电接地线、避雷针、梯子和栏杆等。在油罐使用过程中，这些安全设施要求保持完好的状态。

油罐生产制作全过程：

第一步 切割下料第二步卷板第三步 筒体组装第四步 油罐整体自动焊接第四步 油罐整体自动焊接2第五步 无损检测第六步 气密性施压第七步 油罐外壁喷砂除锈第八步 外观油漆第九步 油罐防腐