

胶带弹力性试验仪

产品名称	胶带弹力性试验仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

胶带弹力性试验仪

PC型电子拉力试验机DLS-07适用于塑料薄膜、贴膏剂、医疗器械、医用敷料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜等产品的180度剥离、90度剥离、舒适性、低速解卷力、变形、撕裂、拉伸强度、环形初粘性、穿刺力、拨开力等性能测试。

技术特征

一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序，为用户提供了多种试验项目选择；

触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷；

无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验；

限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全；

具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能；

标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输；

系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务。

技术参数

规格 50N 500N 1500N 2000N(可选其一或多支)

误差 0.5级

试验速度 1-500mm/min无级调速

位移误差 $\pm 2\%$

试验宽度 30mm (其他夹具可定制)

行程 600mm

主机外形尺寸 570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)

重量 78kg

环境温度 23 ± 2

相对湿度 不超过80%，无凝露

工作电源 220V 50Hz

标准

GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、YY/T 0148、中国药典、GB/T31125、QB/T 2358、QB/T 1130、FINAT Test Method No. 9:measurement

配置

主机、微型打印机、测试夹具

选购：取样刀、压辊、夹具

胶带弹力性试验仪

此为广告