

# 110P-01A台式pH测量仪

产品名称	110P-01A台式pH测量仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥利龙 型号:110P-01A台式pH测量仪 功能:110P-01A
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### [110P-01A台式pH计](#)

Star A系列基础性单参数台式及便携式电化学测量仪

名称：Star A系列基础性单参数台式及便携式电化学测量仪

### Orion奥立龙110P-01A台式pH计套装的技术参数：

PH：

测量范围：-2.00-16.00

分辨率：0.1，0.01

相对精度：±0.01

校准点：较多3点

mV/RmV

mV测量范围：±1600.0mV

RmV测量范围：±1999.9mV

分辨率：0.1

相对精度： $\pm 0.1\text{mV}$

RmV校准：有

电导率：

测量范围：0.1uS/cm-200mS/cm

分辨率：较小\0.01uS/cm或3位有效数字

相对精度：读书的0.5%

参比温度：20、25

温度补偿类型：线性（0-10.0%/ ）

电极常数范围：0.001-10

校准点：1点

溶解氧：

浓度

测量范围：0-20mg/L

分辨率：0.1，0.01

相对精度： $\pm 0.2$

饱和度

测量范围：0-200%

分辨率：1，0.1

相对精度： $\pm 2\%$

大气压自动补偿范围：450.0-850.0mmHg

盐度校正系数：0-45ppt

校准类型：饱和水空气、Winkler滴定

探头类型：极谱式

TDS：

范围：1-19,999mg/L

分辨率：4位有效数字

相对精度：读数的0.5%

TDS因子范围：线性0.01-10.00，默认0.49

温度：

测量范围：-5-105（pH及电导率），0-50（溶解氧）

分辨率：0.1

相对精度： $\pm 0.1$

温度补偿：手动或自动

温度校准功能：有，1点

数据存储

数量：50条

记录类型：手动或自动

记录编辑：末条删除或全部删除

输入

pH电极：BNC

ATC探头：8针mini DIN接口

电导率电极：8针mini DIN接口

溶解氧探头：9针mini DIN接口

电源

4 × AA电池；电源适配器，100-240V AC

防护等级

台式防护等级IP54，便携式防护等级IP67