

# 塑料瓶盖扭力仪

产品名称	塑料瓶盖扭力仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 塑料瓶盖扭力仪

瓶类包装是食品饮料、药品常用的包装形式之一。其包装瓶盖锁紧、开启扭矩值的大小，是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。扭矩值是否合适对产品的运输以及最终消费都有很大的影响。是企业重点控制的产品指标之一。

瓶盖扭矩仪适用于瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启的扭矩值大小测试。其扭矩值是否合适，对产品的中间运输、以及最终的消费都具有很大的影响。瓶盖扭矩仪测量精度高，稳定性好，是生产过程中不可或缺的试验设备。

适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。

### 技术特征

- 微电脑控制、LCD液晶显示、PVC操作面板，方便用户快速、直观的查看检测数据和

### 结果

- 峰值保持功能，峰值自动解除功能
- 锁紧力、开启力的双重测量模式
- N.m\kg.cm\ib.in多单位相互换算功能,满足不同标准

- 试验结果记忆功能,方便查询
- 设定值报警功能,方便用户制定标准
- 自带微型打印机,快速输出数据,方便用户保存
- 专业操控软件提供了成组试样统计分析
- 标准RS232接口,网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输

## 技术参数

量程范围	5Nm ( 10Nm量程可选 )
测量误差	1级
分辨率	0.001Nm
夹持范围	5mm ~ 170mm
数据存储	1-80个
外形尺寸	400mm × 280mm × 190mm(长宽高)
重量	8kg
工作温度	15 -50
相对湿度	zui高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

## 参照标准

GB/T17876防盗瓶盖、BB/T0025、BB/T0034(GB/T14803)、ASTMD2063、ASTMD3198、ASTMD3474、YBB00112002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015

## 产品配置

主机、微型打印机、测试软件、通信电缆

塑料瓶盖扭力仪

此为广告