

# 复合式排气阀CARX

产品名称	复合式排气阀CARX
公司名称	上海川山阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区A3工业区18号
联系电话	021-51877279 13061905868

## 产品详情

### carx 复合式排气阀

复合式排气阀概况: 本产品用于管路上的最高点或有闭气的地方, 排除管内的气体来疏通管道, 达到正常工作。当管道因生热引起气体, 形成短路, 使管道出水容量达不到要求, 其次, 管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压(吸)气阀就迅速把空气吸入管内, 防止管道振动或破裂。复合式排气阀作用原理: 当管内开始注水时, 塞头上升, 空气排完时, 阀内积水浮球被浮起, 传动塞头至关闭位置, 停止大量排气; 当管内水正常输送时, 如有少量空气, 浮球随之下降, 此时空气则由小孔排出。当抽水机停止, 管内水流空时, 或遇管内产生负压时, 此时

复合式排气阀结构与用途: 本阀为圆桶状式阀体, 其内部主要有不锈钢浮球及塞头。本阀装设于泵浦出口处, 能及时排除管内空气, 防止空气的集结, 以增进水管及抽水机使用效率, 且与管内一旦出现负压时, 此阀能迅速吸入空气,

复合式排气阀技术参数: 1.介质: 清水 2.温度: 常温 3.阀体: 灰铸铁ht200 4.浮球与塞头: 不锈钢 5.密封材料: 橡胶 6.浮球、密封试验打压: 0.05-1.1mpa不漏水

### 复合式排气阀零件材质

序号	名称	
1	阀体	
2	阀盖	
3	浮球	
4	杠杆架	
5	杆	

## 复合式排气阀主要外形及连接尺寸

型号	公称通径 dn(mm)	尺寸(mm)					
		h	l	l1	d		
carx-1.0 carx-1.6	20	375	290	180	105	75	55
	25	375	290	180	115	85	65
	50	480	360	205	160	125	100
	80	520	405	245	195	160	130
	100	530	405	245	215	180	150

## carx复合式排气阀每小时排气量表

规格dn	25	50	80	100	150	200	250	300
立方米/小时	2-88	85-35 2	22-904	34-1413	76-3179	135-8831	212-8831	305-1