网络高清130万摄像机模组

产品名称	网络高清130万摄像机模组
公司名称	深圳市庞致电子有限公司
价格	380.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深南中路国际文化大厦803室
联系电话	86 0755 82764164 13715026547

产品详情

型号： AR0130 品牌： 国产
加工定制： 否

序	规格指标	
1	系统结构	嵌入式rtos设计,双核32位dsp(ti达芬奇dm365),纯硬压缩,看门狗,32m flash,128m ddr2;
2	传感器	130万像素1/2.5"cmos传感器;集切换滤光片,支持日夜转换,感红外,支持光敏电阻信号联 镜头,支持dc驱动自动光圈镜头;彩色0.6lux@f1.2,黑白0.08 lux@f1.2;
3	视频处理	h.264视频编码,支持双码流,avi格式;支持码流0.1m~6mpbs可调;
4	帧率	25帧,支持1~25帧/秒可调;
5	图像输出	主码流: 2048×1536,1920×1080,1600×1200,1280×1024,1280×960,1024×768,1280×720 60,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,256×192;
8	网络接口	1个rj45以太网接口,10/100m自适应;支持rtsp/ftp/pppoe/dhcp/ddns/ntp/upnp等网络协议
9	usb接口	1个usb接口,支持最大64g的u盘连接,支持前端存储,支持wifi/3g扩展;
12	光敏电阻口	1个光敏电阻接口,支持光敏电阻输入信号与图像,ir-cut,红外灯的联动;
13	led控制口	1个红外灯控制接口,支持算法控制红外灯的开启和关闭;
16	模拟输出	1个模拟视频输出,支持cvbs标准,pal/ntsc可配;
18	业务功能	支持web配置,支持osd,支持实时视频传输,支持移动侦测支持统一客户端远程监控软件 视频转发平台等系统应用;提供完善的sdk开发包;
19	其他	dc12v电源输入接口,3w功耗,体积38×38×33mm,约0.2kg,无外壳;恢复出厂配置按键接