

诚招防水涂料代理加盟 3（年）

产品名称	诚招防水涂料代理加盟 3（年）
公司名称	福州金日升工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	合同期限:3（年） 加盟商总数:33（家） 特许经营时间:3（年）
公司地址	福州市晋安区桂山新区新村67号
联系电话	86 0591 88896939

产品详情

合同期限：3（年）
保证金额：0（元）
项目类别：防水建材代理加盟
项目区域要求：全国
预计回报周期：0.5（年）
柔韧性防水涂料[详细内容]

加盟商总数：33（家）
基本投资额：1-5万（元）
品牌：金日升
加盟费：0（元）
预计回报率：150（%）

特许经营时间：3（年）
发展模式：区域代理、区域开发
品牌发源地：福州
特许权使用费：3（元）
经营模式：代理、特许、自由连锁

一、产品概述

柔韧性防水涂料是一种双组份，丙烯酸类高聚合物改性的水泥基防水材料。由优质骨料和精选助剂的粉料及液态高聚物添加剂组成，粉料与添加剂混合后，发生了化学反应，形成一层坚韧的弹性防水膜，该膜对混凝土和砂浆有良好的附着性，能与之形成紧密的永久性结合，阻止了水的渗透。

产品样板如下图

二、产品特点

- 1、富有柔韧性，能适应建筑结构轻微的震动以及一定程序的位移。
- 2、粘结力佳，不但能与基面有良好的粘强性而且防水层上可直接粘贴瓷砖等。
- 3、能在潮湿的环境下施工。

4、具有良好的透气性能，优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性。

5、无毒无害，属新一代环保产品。

三、适应范围

1、各种管道周围、伸缩缝、结构裂缝、水泥纤维板、金属板的连接处等。

2、建筑物屋顶、阳台、地下室、卫生间、水槽、游泳池、地铁、隧道等防水工程。

四、基面处理

1、表面必须平整、坚实、干净、无油污、无灰尘以及其他松动物。

2、明显的空隙和砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的边缘应除去。

3、预先湿润底材至无积水为准。

4、新浇筑的混凝土应该有一定的养护时间，防止混凝土可能干缩造成影响。

5、旧的混凝土面必须先用清水冲洗干净，晾干后再涂刷。

五、操作工艺

1、将粉剂慢慢倒入液剂并不断搅拌，直到搅拌成均匀糊状且无小粒子和气泡，即可使用。

2、用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆于基面上，不可漏刷，为防止沉淀，操作过程中应保持间断性搅拌。

3、做完第一层后，必须等待其略为干固(刚好不粘手)后，再涂第二层，一般需1-3小时，视底材的密度和温度而定。超过24小时或涂层已固化，必须先用清水进行湿润。

4、一般涂刷二遍以上(各涂层的方面应该交错)，最后涂膜厚度保持在1.0-1.2mm。用量约为1-2kg/平方米。

5、在涂刷的同时，在拐角接缝或裂纹处用无纺布或玻璃纤维加强，以增强抗裂抗拉性能，防水膜直接粘贴瓷砖时，必须镏涂表面使防水膜完全覆盖基材，达到防水作用。

六、注意事项

1、施工中应确保本品完全覆盖表面，养护24小时后方可进行其他作业。

2、在对耐磨性要求较高的场合如人行通道，需加硬化层以保护膜层不受破坏。

3、本品含有水泥，可能会引起皮肤过敏，操作时最好戴上手套，要求在5-40度的温度环境下施工。

七、包装储存

置于阴凉干燥处，未开封的本品可贮存12个月。