伟思安全隔离网闸（500D）

产品名称	伟思安全隔离网闸（500D）
公司名称	北京洋明汇科贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伟思 网络标准:详见说明 型号:500D
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 苏州街12号西屋国际A座601
联系电话	86-010-51292228-206 13811229906

产品详情

品牌：伟思　　网络标准：详见说明　　型号：500D
网络接口：详见说明　　环境温度：5—95（℃）

伟思信安vigap安全隔离与信息交换系统率先采用国际领先的基于asic芯片（大规模集成电路芯片）设计的高速硬件隔离开发

技术，实现了受保护网络与不可信网络（互联网、专网等外部网络）间的屋里链路断开，并通过摆渡机制在可控环境下实现内外网间

应用层数据交换。

vigap是一款面向大型网络的安全隔离系统，为各类党政部门、军事单位、金融电信、科研院校及企事业单位等关键部门的内部网

络或服务器提供网络隔离环境下的实时隔离保护，并在可控状态下实现内部网络或服务器与外界的实时（适度）信息交换。

硬件规格
· 尺寸规格：标准2u机架式 · 重量：15kg-20kg · 电压：100-240v，47-63hz · 功率：300w-500w

· 操作环境：-5°C-50°C

· 环境湿度：5%-95%

安全及电磁标准
· cb to iec 60950:1999,3rd edition · tuv gs mark toen60950:2000 · tuv c-us to ul60950:2000 · can/csa-c22.2; no 60950:2000 · ccc · fcc class b,vcci class b,ce class b

系统配置
· 网络接口：至少4-12个rj45自适应以太网接口，千兆设备可提供2个千兆光纤模块接口 · 可提供ha、热备和管理接口 · 底层系统控制：d89针rs232串行通讯接口 · 系统状态显示：内置液晶显示面板、2个网络连接led指示灯 · 平均无故障时间≥60,000小时，支持冗余电源扩展，无用户数限制