

# 三相全自动交流补偿式电力稳压器/交流稳压电源

产品名称	三相全自动交流补偿式电力稳压器/交流稳压电源
公司名称	上海盈大稳压器制造有限公司
价格	10900.00/台
规格参数	
公司地址	青浦区练塘镇朱枫公路3035号129 - A室
联系电话	021-62989797

## 产品详情

外形结构：	立式	效率( )：	50/60
电压比：	380V/380 ( V )	电源相数：	三相
铁心形状：	R型	加工定制：	是
冷却形式：	干式	频率特性：	低频
应用范围：	稳压/恒压	防潮方式：	开放式
铁心形式：	环形	额定功率：	10 ( KVA )
冷却方式：	其他	型号：	YD-SBW-10KVA
绕组形式：	三绕组	品牌：	盈大
属性：	属性值		

购买稳压器的最佳途径：直接到专业制造厂家

我公司的销售模式：简化通路，直面终端，没有中间环节，最大让利于用户。

型号：

c、抗干扰净化型稳压器作为sbw、dbw系列的派生。

电源位置用a和b表示，当面向稳压器正面时。

a——电源在稳压器的左边 b——电源在稳压器的右边

稳压范围-保证稳压器输出电压在精度允许范围内时，允许输入的电压变化范围。稳压范围用 表示。  
-输入电压304-456伏

例：一台容量为100kva，允许输入电压变化范围为304 ~ 456伏、电源在稳压器的左边的三相交流稳压器的型号为sbw-100/ a。

主要技术指标：

输入电压：三相304v ~ 456v；单相175v ~ 265v 输出电压：380v 220v 稳压精度：  
380v ± (1% ~ 5%) 可调；220v ± (1% ~ 5%) 可调 损耗：1.5% (平均值) 应变时间：  
< 1s ( ± 20v) 过压保持应变：0.5s 波形畸变：0.1% 能承受瞬间超负载，是额定三倍  
带过压、过流自动保护及故障自停装置 具备报警、相序保护和缺相保护 自动/手动转换  
稳压/直通转换 长期连续运行

注：应变时间是指输入电压变化 ± 10% (即 ± 20v) 时，输出电压达到稳定的时间。