

太仓金邦防腐木 防腐木材 打造防腐木企业NO.1

产品名称	太仓金邦防腐木 防腐木材 打造防腐木企业NO.1
公司名称	太仓市浮桥镇金邦木制品加工厂
价格	200.00/个
规格参数	等级: 品名:实木板 树种:松木
公司地址	太仓市浮桥镇时思浪港村
联系电话	86 021 60545563

产品详情

等级：	品名：实木板	树种：松木
产地：美国	表观密度：1.2	规格：35*85*4、95*95*4、30*50*4、45*95*4、可定尺加工、可烘干刨光
优点：没有死结	抗弯强度：5868	特殊功能：易于固定
含水率：15		

太仓金邦防腐木 防腐木材 打造防腐木企业no.1防腐木防腐木简介：是将木材经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门用于户外环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外木地板、园林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的首选材料。目前防腐剂主要有cca、acq、cab，cca主要成分为铜砷砷，acq主要成分为氨溶烷基胺铜，cab主要成分为铜铈。防腐木特性：1、自然、环保、安全（木材成原本色，略显青绿色）

2、防腐木防腐、防霉、防蛀、防白蚁侵袭。

3、提高木材稳定性，防腐木对户外木制结构的保护更为主要。

4、防腐木易于涂料及着色，根据设计要求，能达到美轮美奂的效果。

5、能满足各种设计要求，易于各种的园艺景观精品的防腐木制作。6、防腐木接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著，满足户外各种气候环境中使用15-50年以上不变。防腐木处理方法：国际上通行的对木材进行防腐处理的主要方法是：采用一种不宜溶解的水性防腐剂，在密闭的真空罐内对木材施压的同时，将防腐剂打入木材纤维。经过压力处理后的木材，稳定性更强，防腐剂可以有效地防止霉菌、白蚁和昆虫对木材的侵害。从而使经过处理的木材具有在户外恶劣环境下长期使用的卓越的防腐性能。

防腐木处理工序：真空高压浸渍

这个过程是防腐处理的关键步骤，首先实现了将防腐剂打入木材内部的物理过程，同时完成了部分防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程，从而破坏了造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境，有效地提高木材的室外防腐木性能。防腐木高温定性 在高温下继续使防腐剂尽量均匀渗透到防腐木材内部，并继续完成防腐剂有效成分与木材中淀粉、纤维素及糖份的化学反应过程。进一步破坏造成木材腐烂的细菌及虫类的生存环境。自然风干要求在木材的实际使用地进行风干，这个过程是为了适应室外露天木地板及户外专用防腐木地板由于环境变化产生所造成的木材细胞结构的变化，使其在渐变的过程中最大程度的充分固定，从而避免在使用过程中的变化。常用建筑尺寸：50*100，40*90，38*89,200*300,50*200 太仓金邦木制品直销防腐木、樟子松防腐木、花旗松防腐木、辐射松防腐木多种木材多规格多尺寸均可定制生产，客户可来厂看货。=====太仓金邦木制品加工厂联系地址=====

咨询电话：18616768677021-60545563陈先生 公司：太仓金邦木制品加工厂email：756726534@qq.com

地址：上海市闵行区九星路名贵木材市场16栋5-12号（工厂办公室及门店）

公司网址：辐射松<http://www.shmucai.com.cn/> 菠萝格<http://www.ccmucai.com/>