

12组、24组、36组、48组温控箱

产品名称	12组、24组、36组、48组温控箱
公司名称	东莞市通测自动化设备有限公司
价格	698.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:模具热流道系统 品牌:通测
公司地址	中国广东 东莞市 东莞市长安镇宵边第二工业区长东路余庆九号
联系电话	86 0769 85530295/13925754858

产品详情

是否提供加工定制：是
型号：MD18

类型：模具热流道系统
适用模具类型：塑料模

品牌：通测
产品别名：热流道温控箱

使用环境温度	32到131 f (0到55 c)
感测器的种类	j或k型热电偶感应器
感测器的温度范围	32 到860 f (0到450 c)
温度精确度	正负0.5摄氏度
保险管保护	ac/220v 15a双路快速熔断器
控制输出型式	双向可控硅 15a 220v ac 3600w
温控卡电源供应	86 - 240v ac 50/60hz

功能与特点一、过压过流保护，当误接入380伏电源时，电子狗电路即时启动保护状态，从而达到接错线不会烧坏温控卡效果，正确接线后自动进入工作状态；二、热电偶断线、短路、接反时有报警声音和故障代码显示,同时自动切断控制器三、控温误差正负0.5度，fuzzy+pid控制算法，pid参数具有可在线自动整定与手动设定两种方式

；四、加热器断路报警功能，该温控器具有自动识别加热器烧坏、断线功能，并有报警代码显示，同时自动切断控制输出；五、输出功率显示，加热时能自动检测输出功率（a）；六、具有热流道软启动加热方式,实现对热流道除湿预热效果，达到保护发热管延长使用寿命效果，软启动加热功率及加热时间可自由设定；七、可设定k型、j型两种热电偶传感器信号，精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿控制模式为过零触发方式，pwm脉宽调节输出；八、温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式；九、温度上限报警功能,温度下限报警功能,上/下限温度可设定；十、系统除自动控制外，另外还配备有手动控制方式,用于特殊情况（感温线断路）下的加热方式。