

# 压模地坪 供应彩色艺术地坪材料 ,

产品名称	压模地坪 供应彩色艺术地坪材料 ,
公司名称	南通霍博工贸有限公司贸易部
价格	32.00/平方米
规格参数	基层强度:28d 90 耐磨性: 350 耐冲压性:7.9mpa11.5mpa
公司地址	中国 江苏 南通市崇川区 南方批发市场东大楼08-09#
联系电话	86 0513 80203577 13912268828

## 产品详情

基层强度	28d 90	耐磨性	350
耐冲压性	7.9mpa 11.5mpa		

装饰混凝土压模工艺使混凝土表面永久性的呈现出各种色泽、图案、质感，可以逼真的模拟自然界的材质和纹理，也可以随心所欲的勾画出各种图案，并且历久弥新。在美国、欧洲已广泛使用，它具有一次成型，使用期长、施工快、修复方便、艺术效果丰富等特点，耐磨防滑、抗冻、易清洁、高强度耐冲击。色彩范围组合无限，为设计师自由发挥提供巨大空间。施式简单、工艺成熟、推广迅速、完全适应混凝土行业的发展趋势。材料说明彩色石硬化剂是一种现成的表面着色固化粉剂，由质量稳定的高标号水泥，矿物骨料，抗硷，防紫外线等无机干粉色料，增性添加剂组成。用于混凝土表面着色和提高强度。它是可以直接撒于新铺特抹平水泥浇筑层的干粉状产品，能提高混凝土表面的各种原有特性。有很好的着色性和耐久性。被广泛应用于彩色混凝土地坪，彩色磨光地坪，预制彩色混凝土造型模块，艺术性整体墙面施工等。混凝土压模施工说明1、砼表面处理：支地模浇筑混凝土，并用抄平尺抄平、震动提浆、表面收光。2、撒布和找平收光硬化材料：将规定用量2/3硬化剂均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面，待吸水润湿后找平压光完成第一次作业，地坪再凝一定阶段，进行第二次施工，1/3材料撒布找平压光作业。3、撒脱模粉：硬化材料初凝阶段，表面无明显水分，撒布一层配套的脱模粉。用量一般在0.12kg/m.4、用模具压制图案：用选好模具压制花纹图案，压制应均匀一致，保持模具固定平整，一次成型不能重复压。5、冲洗地坪表面：地坪表面凝固成型3天后方可清洗表面。6、上养护剂：清洗后地坪表面干燥一天以上，方可上养护剂，增加地面强度及光亮度，保护路面不受尘埃和油污侵入。

整体性无与伦比表面耐久性抗压性强防滑性抗污性强施工工艺便捷图案丰富多彩效果逼真色彩历久弥新  
低维护卓越的性价比极具竞争力建议混凝土基层厚度