

挤出级 PA12 瑞士EMS L20LM 抗UV 中等粘性 管件 消费品应用领域

产品名称	挤出级 PA12 瑞士EMS L20LM 抗UV 中等粘性 管件 消费品应用领域
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA12塑胶原料 型号:L20LM 用途:管件 消费品应用领域
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

挤出级 PA12 瑞士EMS L20LM 抗UV 中等粘性 管件 消费品应用领域

Grilamid L 20 LM

Polyamide 12

EMS-GRIVORY

产品说明：

Grilamid L 20 LM是一种聚酰胺12（尼龙12）材料。

该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出。Grilamid L 20 LM的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

良好的抗紫外线能力

中等粘度

紫外线稳定

典型应用领域包括:

电气/电子应用

电线电缆

工业应用

软管

生活消费品

物性信息：

基本物理
特性

紫外线稳定剂
抗紫外线性能良好

中等粘性
电气/电子应用领域

电线电缆应用

工业应用

管件

气动应用

消费品应用领域

液压应用
RoHS 合规

颗粒

挤出

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

1.01

RoHS 合规性
形式
加工方法
多点数据

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

收缩率

垂直流动方向 0.80

流动方向 0.80

吸水率

饱和, 23 ° C 1.5

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.70

硬度 硬度调节后的单位制测试方法 --

机械性能 干燥调节后的单位制测试方法 1400

拉伸应力

屈服 45.0

断裂 60.0

拉伸应变 (屈服) 10

标称拉伸断裂应变 > 50

简支梁无缺口冲击强度的单位制测试方法

-30 ° C 3.0

23 ° C 4.0

简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 无断裂

23 ° C 无断裂

挤出级 PA12 瑞士EMS L20LM 抗UV 中等粘性 管件 消费品应用领域

挤出级 PA12 瑞士EMS L20LM 抗UV 中等粘性 管件 消费品应用领域

瑞士EMS pa12,L20LM,挤出级 PA12 ,抗紫外线pa12,PA12塑胶原料