

嘉兴南湖测试负载箱租赁-假负载出租应急发电

产品名称	嘉兴南湖测试负载箱租赁-假负载出租应急发电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

嘉兴南湖测试负载箱租赁-假负载出租应急发电 假负载的租赁 1)租赁与购买哪个更划算?

假如是经常使用,则购买划算;偶尔使用,则租赁划算。倘若处于中间,就需要进行一些计算,要考虑到假负载的使用寿命、购买价格、租赁价格、损坏等情况。 2)如何租赁到物美价廉的假负载?假负载的功能和性能不一样,价格也会有出入。这时候就可以根据自己的需求来选择: 如果仅仅是模拟带载情况,则选用操作简单,带有高温报警的假负载即可;因为是纯电阻构成,所以质里上大都差不多,有电阻、风机、多路开关、高温报警指示灯(带蜂鸣)就足够了,功能多了,价格相对也会有所提升。

如果是做实验,做研究等情况,则要根据实际需求来选择。 3)假负载租赁数量 一般租赁数里,都会多出实际需求,作为备用。具体备用数量,要根据租赁基数计算。 4)假负载租赁注意事项 a.

电源线接插前,检查开关是否关闭;b.接插应至*终位置;c.破损,熔的电源线,不得使用;

d.为防止假负载出现损坏,使用过程中,可安排人员进行巡视,具体巡视内容如下:

.风机是否正常运行; 电源线是否有虚接; 是否有焦糊味儿; 是否有乌烟升起。

e.假负载故障处理方法: .风机不转 若未加载,则拖放至固定区域,并贴风机故障条; 若已加载,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。 .电源线虚接

若未加载,则把电源线接插至终位置; 若已加载,则先检查假负载风机是否运行:

1)风机不转,则关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条;

2)假负载运行正常,则戴上手套,关闭开关,把电源线接插至*终位置,再把开关打开。有焦糊味儿先检查假负载风机是否运行: 风机运行正常,则戴上手套,关闭开关(风机保持打开),待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴待检验条;

风机不转,则戴上手套,关闭开关,待假负载冷却后再拖放至固定区域,并贴风机故障条。

有乌烟升起 查找乌烟源头,找到后按焦糊味儿处理。选择租赁设备的三大理由: 1、减少资金占用 购买的设备会变成固定资产,会积压很大的资金流,但如果是租赁,就可以摊到费用里,在一定程度上可以抵税,尤其是一些大的上市公司,相对他们追求的高资金回报率而言,租赁设备比购买合算的多。

2、减低浪费 购买设备利用率不高容易造成浪费,很多企业购买的设备库存的时间比使用的时间长,利用率不高,基本在30X-50%之间,有些设备-年还用不上一、二次。比如,企业在项目检测波峰配置的设备,到波峰之后就只得闲置下来,但如果是租赁设备,就不用担心设备闲置,需要就租,没有需求的时候就退租,根本不存在浪费的问题。因此,对-

些使用率比较低的设备，比如只有波峰时才用得上的设备，国外企业通常是租赁。3、减低风险 各种各样的不可预见的原因会导致检测项目终止，租赁设备可以有效降低企业经营过程的风险和损失。在设备租赁过程中，租赁企业无需承担检测设备因技术升级更新换代等带来的风险。我们的优势：

1、拥有丰富负载测试服务经验。2、可为客户提供负载测试整体解决方案。

3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。

4、提供设备为全天候连续运行设备。5、负载可*小1KH/

1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。

6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。本公司集销售、租赁为-

体,以品种全、故障率低、服务优而我公司从事柴油发电机组租赁,普通/低噪音发电机具体规格有:

30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、

600KW、800KW、1100KW、1600KW、2000KW ;随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应

保障充足,为格项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的应急。员工现场安装、调试、;根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。