

医院防雷检测第三方公司 风云科技防雷检测 防雷检测第三方公司

产品名称	医院防雷检测第三方公司 风云科技防雷检测 防雷检测第三方公司
公司名称	辽宁风云科技服务有限公司广东分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房
联系电话	13924200335 13924200335

产品详情

防雷检测第三方公司

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷装置检测设备表

1. 激光测距仪：量程：0-150m
2. 测厚仪：金属厚度测量，超声波
3. 经纬仪：量程：0-360°，分辨率：2
4. 拉力计：量程：0-40kgf
5. 可燃气体测试仪：适用气体：可燃气体
6. 接地电阻测试仪：测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：
7. 大地网测试仪：测试电流：>3A，分辨率：0.001~99.999，频率可选
8. 土壤电阻率测试仪：四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：
9. 等电位测试仪：测试电流：1A，四线法测试，分辨率：0.001，具备大容量锂电池

10. 环路电阻测试仪：电阻测量分辨率：0.001 ，电流测量分辨率:1 μ A
11. 防雷元件测试仪：测试器件：MOV，具备大容量锂电池
12. 绝缘电阻测试仪：0-1000M
13. 表面阻抗测试仪：测量范围：10³-10¹⁰
14. 静电电位测试仪：测量范围： \pm 20kv
15. 数字万用表：电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半
16. 防爆对讲机；防爆对讲
17. 标准电阻:10-3~10⁵欧姆，功率1/2w，线绕型
18. 钢卷尺：分辨率：m
19. 游标卡尺：量程：0-150mm

风云科技广东分公司-防雷检测第三方公司

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

雷电防护装置检测报告是检测机构向客户提供的终产品，也是检测机构工作质量的终体现，防雷检测机构应准确、清晰和客观报告进行的每一项检测结果。检测报告书中有大量的数值需要填写，但也存在不同检测机构出具的报告书中数据格式、或同一家检

同步防雷检测主要指隐蔽防雷工程的防雷检测，检查防雷接地装置的的材料和施工工艺，宾馆防雷检测第三方公司，确保防雷接地装置的可靠性，因为完工后你就看不到了！

一、对基础接地体的检测

建筑物基础接地体的类型、体内钢筋的焊接标准以及基础体的埋深和接地材料、规格等都会基础体的泄流效果产生影响，所以在检测此部分的时候必须认真严格。

1.在承台焊接和桩基础已经完成且未浇灌混凝土时，防雷检测第三方公司，检测的具体内容有：焊接质量；接地体的类型；使用降阻剂的数量及型号；附属接地体的埋深和类型；桩主筋直径；基础体类型和埋深等，并要测量接地电阻值。

2.在地梁焊接工作已经完成且未浇灌混凝土时，检测的具体内容有：接地体的类型；地梁与承台的焊缝质量；引下线的规格、数量、位置及间距；引下线的类型、与地梁的焊接质量、是否用油漆标识；是否按要求配置了电子信息及配电系统的接地引线等，并要测量接地电阻值。

风云科技广东分公司-

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

雷电现象是我们常见的一种自然现象，而它产生的巨大能量让人感到害怕，它可以说能摧毁任何的事物。防雷减灾值得我们去倡导，做好防雷电检查工作，对我国的经济的发展、生产及社会安定都有重大意义。

防雷装置主要由接闪器、引下线和接地装置组成，特别是接地装置埋于地下，医院防雷检测第三方公司，引下线又常常被雨淋风吹的，长年累月容易因锈蚀导致断裂、脱焊，如此一来，物资仓库防雷检测第三方公司，接闪器接到的雷电能量无法通过接地装置进入到大地消耗掉，从而更加容易对建筑物和人员造成伤害。

防雷电检查是防雷减灾工作任务之一，也是防雷设施装置是否持续有效符合规定标准的。防雷检测工作严格遵守防雷检测规范、做好防雷检测工作中询问、检查、测量等工作流程

医院防雷检测第三方公司-风云科技防雷检测-防雷检测第三方公司由辽宁风云科技服务有限公司广东分公司提供。辽宁风云科技服务有限公司广东分公司位于广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东风云科技在防雷避雷产品中享有良好的声誉。广东风云科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广东风云科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。