

供应 隔离开关

产品名称	供应 隔离开关
公司名称	上海九开电气有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路
联系电话	021-31262675 18058855310

产品详情

型号：JKCGL

结构特点：开关具有不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料(DMC)制造的外壳；弹簧储能加速机构能快速实现接通与分断；触头结构为并联双断点两个分离触头面，并由片状弹簧保证触头压力；开关能够自动确定通断的极限位置，而且具有明显的通断标记来指示通断位置。

- 1、开关采用弹簧蓄能、瞬时释放的加速关合机构与同时接通与断开并联双断点的触头结构，极大的提高了开关的电气性能与机械性能。
- 2、开关采用玻璃纤维增强不饱和聚脂模塑料及手动操作手柄，具有很高的介电性能、防护能力及可靠的操作安全性。
- 3、开关具有3极、4极(3极+可通断中性极)之分。
- 4、开关正面设有标记窗口，指示触头的通断状态；可根据需要提供后面观察窗口，直接观察触头的通断状态，保证开关操作的可靠性和安全性。
- 5、操作手柄可直接装在开关上操作(简称柜内操作)，也可通过加长轴在配电柜门外操作(简称柜外操作)，提供操作方便。
- 6、可根据需要提供常开常闭辅助触点及安装**底板与板前板后接线方式，以满足用户的多种需求。
- 7、在分断位置“0”时，可用两至三把锁锁住手柄，以防止误操作。

JKCGL系列隔离开关（以下简称开关）适用于交流50Hz，额定电压660V及以下，直流额定电压440V以下，额定电流为125A~3150A，在配电系统中做不频繁接通与分断电路及隔离电路用，1000A以上只做电气隔离。

性能：直接操作：手柄直接安装在开关中间。柜外操作：手柄安装在配电柜柜门外。可配装两组辅助触点